

Vestido Con Costuras Princesa Decorativas - Patrón de costura #2920

Recomendaciones sobre la tela: suaves tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, cremallera invisible.

Márgenes de costura: margen de costura para el dobladillo de la prenda — 2.0 cm, otras costuras 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, “la viga” significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Atención! los patrones de costura tienen marcas y textos del lado derecho. Tenga esto en cuenta al cortar la tela: algunos de los patrones de costura deben colocarse sobre la tela con el revés hacia arriba!

Tela principal:

1. Espalda central – 2 piezas
2. Espalda lateral — 2 piezas

3. Delantero superior — 1 pieza
4. Delantero central — 1 pieza
5. Delantero central 2 — 1 pieza
6. Delantero inferior — 1 pieza
7. Vista del escote trasero - 2 piezas
8. Vista del escote delantero — 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 2 piezas
2. Vista del escote delantero — 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser las piezas laterales de la espalda a la pieza central de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar.
3. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central trasera desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura aparte, planchar la abertura para la cremallera al mismo tiempo. Coser la cremallera.
4. Coser pinzas en delanteros superiores, planchar la parte interior hacia arriba, rematar. Coser el delantero central al delantero superior, planchar la costura, rematar. Coser el delantero central 2 al delantero central, planchar la costura, rematar. Coser el delantero inferior al delantero central 2, planchar la costura, rematar.
5. Coser las costuras de los hombros, planchar los márgenes de costura hacia atrás, rematar.
6. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar vista a la prenda lados derechos juntos y coser el escote. Hacer pequeños cortes en curvas, girar las piezas al derecho, enderezar, planchar. Coser a mano la vista a la prenda a lo largo de la costura del hombro y la cinta de la cremallera.
7. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser, doblar la cinta al bias hacia el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura.
8. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás, rematar.
9. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

