

Рекомендации по выбору ткани: мягкие, легко драпирующиеся ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: клеевой флизелин; 1 застежка-молния, 1 пуговица.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа 2 см; все остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральное полотнище - 2 детали
2. Боковое полотнище - 4 детали
3. Пояс – 1 деталь

Из клеевой:

1. Пояс – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс.
2. Стачать рельефные срезы на передних и задних полотнищах юбки, обметать и заутюжить их к центру.
3. Стачать правый боковой срез. Шов обметать и разутюжить. Стачать левый боковой срез до метки под молнию. Обметать и разутюжить припуски на швы. Втачать застежку-молнию.



-
4. Притачать пояс к верхнему срезу юбки. Обтачать концы пояса, припуски на швы подрезать в углах и вывернуть. Подогнуть внутренний срез пояса и настрочить в шов притачивания. Приутюжить пояс в готовом виде.
 5. Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
 6. Наметить и обметать петлю. Пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

