

Blouson Mit Falte Am Vorderteil - Schnittmuster #2839

Stoffempfehlungen: für Hemden geeignete Natur-/Mischstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 2 Knöpfe.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels – 2 cm; andere nähte – 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück
3. Seitlicher Vorderteil - 1 Stück
4. Ärmel - 2 Stück
5. Stehkragen - 2 Stück

- 6. Leiste – 2 Stück
- 7. Paspel — 1 Stück
- 8. Große taschenbeutel – 1 Stück
- 9. Kleine taschenbeutel – 1 Stück

Klebevlies:

- 1. Stehkragen — 1 Stück
- 2. Leiste – 2 Stück
- 3. Paspel – 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Position der Tasche markieren. Den Taschenrahmen längs halbieren, links auf links legen und bügeln. Den kleinen Taschenbeutel an der Innenseite des Rahmens absteppen. Den Taschenrahmen entlang der unteren markierten Taschenlinie an das Vorderteil nähen. Nähen Sie den großen Taschenbeutel entlang der oberen markierten Taschenlinie an das Vorderteil. Hören Sie in der Nähe der kurzen Markierungslinien der Tasche mit dem Nähen auf. Schneiden Sie die Taschenöffnung. Schneiden Sie 1-1,5 cm vom Ende der Taschenöffnung entfernt diagonal zum Nahtende ein. Drehen Sie den Taschenrahmen und den großen Taschenbeutel durch die entstandene Öffnung auf die linke Seite. Nähen Sie in der Nähe der Ecken doppelte Rückstichlinien, um die Enden der Taschen zu fixieren. Taschentaschenkanten nähen und versäubern.
3. Eine Falte machen am Vorderteil. Die oberen Kanten der Falte heften.
4. Das vordere Seitenteil an das Vorderteil nähen und die Ecke einschneiden. Die schräge Nahtzugabe nach oben bügeln und versäubern.
5. Die Leisten der Länge nach mit den rechten Stoffseiten nach außen zur Hälfte falten und die Brüche bügeln. Die Knopflöcher in der rechten Leiste arbeiten. Die Leisten an das Vorderteil nähen und die Nahtzugaben an den Ecken einschneiden. Die Enden der Leisten nach innen einschlagen, dabei die rechte Leiste über die linke legen, und zusammennähen, wobei die untere Kante mitgefasst wird. Die Nahtzugaben in folgender Reihenfolge versäubern: zuerst die rechte Seite, dann die untere Kante und anschließend die linke Seite der Leiste gleichzeitig mit der Naht zum Zusammennähen der Vorderteile.
6. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Den oberen Steg und den unteren Steg rechts auf rechts legen. Die Enden und die obere Kante des Stegs zusammennähen. Mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Stehkragen und Kleidungsstück beginnen und aufhören. Nahtzugaben kürzen, Stehkragen drehen sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen, glätten und bügeln. Oberen Stehkragen in Halsausschnitt nähen, falten sie die ungesäumte Kante des unteren Stehkragens und in die Naht des oberen Stehkragens absteppen.

8. Die Ärmel in die Armlöcher nähen, versäubern und bügeln.
9. Seitennähte und Ärmelnähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
10. Den Saum des Kleidungsstücks und die Ärmelsäume versäubern, nach innen falten und absteppen.
11. Knopflöcher machen und knöpfe entsprechend den knopflöchern annähen.

Technische Zeichnung:

