

Blusón Con Pliegue En El Delantero - Patrón de costura #2839

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos adecuados para camisas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 2 botones.

Márgenes de costura: Margen de costura para dobladillo de prenda y dobladillo de manga - 2 cm; otras costuras - 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

; Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza
2. Delantero - 1 pieza
3. Delantero lateral - 1 pieza
4. Manga - 2 piezas
5. Collar del soporte - 2 piezas
6. Tapeta - 2 piezas

- 7. Ribete — 1 pieza
- 8. Grande bolso de bolsillo – 1 pieza
- 9. Pequeño bolso de bolsillo – 1 pieza

La entretela adhesiva:

- 1. Collar del soporte — 1 pieza
- 2. Tapeta – 2 piezas
- 3. Ribete – 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Marque la posición del bolsillo. Planchar el ribete del bolsillo por la mitad a lo largo con los reverses juntos. Pespuntee el bolso de bolsillo pequeño en el lado interior del ribete del bolsillo. Coser el ribete del bolsillo al delantero a lo largo de la línea inferior marcada del bolsillo. Coser un bolso de bolsillo grande al delantero a lo largo de la línea superior marcada del bolsillo. Deje de coser cerca de las líneas de marcado cortas del bolsillo. Cortar la abertura del bolsillo. Couper en diagonale vers la fin de la couture à 1-1,5 cm de l'extrémité de l'ouverture de la poche. Girar el ribete del bolsillo y la bolsa de bolsillo grande hacia el revés a través de la abertura resultante. Cosa líneas de pespuntear doble cerca de las esquinas para fijar los extremos de los bolsillos. Coser y rematar los bordes de los bolsos de bolsillo.
3. Hacer un pliegue en el delantero. Hilvanar los bordes superiores del pliegue.
4. Coser el panel lateral delantero al delantero, haciendo un piquete en la esquina. Planchar el margen de costura diagonal hacia arriba y sobrehilarlo.
5. Doblar las tapetas por la mitad a lo largo con los derechos hacia fuera y planchar los dobleces. Coser los ojales en la tapeta derecha. Coser las tapetas al delantero, haciendo piquetes en los márgenes de costura en las esquinas. Doblar los extremos de las tapetas hacia el interior, superponiendo la tapeta derecha sobre la izquierda, y coserlos, asegurando el borde inferior. Sobrehilar los márgenes de costura en el siguiente orden: primero el lado derecho, después el borde inferior y, por último, el lado izquierdo de la tapeta, al mismo tiempo que la costura de unión de los delanteros.
6. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Colocar el pie de cuello superior y el pie de cuello inferior derecho con derecho. Coser los extremos y el borde superior del pie de cuello. Comience y deje de coser exactamente en la línea de costura marcada entre el cuello alto y la prenda. Recortar los márgenes de costura, cuello del soporte voltear la prenda del derecho hacia afuera, enderezar y planchar. Coser el cuello alto superior en el escote, doble el borde sin rematar del cuello alto inferior y pespuntear en la costura del cuello alto superior.

8. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
9. Coser las costuras laterales y las costuras de las mangas. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
10. Sobre hilar el dobladillo de la prenda y los dobladillos de las mangas, doblar por dentro y pespuntear.
11. Hacer ojales y coser los botones según los ojales.

Dibujo técnico:

