

Blouson Con Piegia Sul Davanti - Cartamodello #2839

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti per camicie naturali/misti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 2 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 2 cm; altre cuciture - 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo
2. Davanti - 1 pezzo
3. Davanti laterale - 1 pezzo
4. Manica - 2 pezzi
5. Collo alto - 2 pezzi

- 6. Linguetta - 2 pezzi
- 7. Profilo della tasca — 1 pezzo
- 8. Grande tasca - 1 pezzo
- 9. Piccola tasca - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

- 1. Collo alto — 1 pezzo
- 2. Linguetta - 2 pezzi
- 3. Profilo della tasca - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Marcare la posizione della tasca. Stirare il profilo della tasca a metà per il lungo con i rovesci uno contro l'altro. Impunturare la tasca piccola sul lato interno del profilo della tasca. Cucire il profilo della tasca al davanti lungo la linea marcata inferiore della tasca. Cucire il sacchetto della tasca grande al davanti lungo la linea superiore segnata della tasca. Interrompere le cuciture vicino alle linee di marcatura corte della tasca. Tagliare l'entrata della tasca. A 1-1,5 cm dalla fine della tasca fare dei tagli obliqui. Girare il profilo e la tasca grande sul lato rovescio attraverso l'apertura risultante. Cucire doppie linee di punto indietro vicino agli angoli per fissare le estremità delle tasche. Cucire e sorfilare i bordi dei sacchetti delle tasche.
3. Realizzare una piega sul davanti. Imbastire i bordi superiori della piega.
4. Cucire il pannello laterale davanti al davanti, praticando un taglio di scarico nell'angolo. Stirare il margine di cucitura obliquo verso l'alto e rifinirlo con la tagliacuci.
5. Piegare le paramonture dell'abbottonatura a metà nel senso della lunghezza con i lati diritti rivolti verso l'esterno e stirare le pieghe. Eseguire le asole sulla paramontura destra. Cucire le paramonture al davanti, praticando dei tagli di scarico negli angoli. Ripiegare le estremità delle paramonture verso l'interno, sovrapponendo la paramontura destra a quella sinistra, e cucirle fissando il bordo inferiore. Rifinire i margini di cucitura con la tagliacuci nel seguente ordine: prima il lato destro, poi il bordo inferiore e infine il lato sinistro della paramontura, contemporaneamente alla cucitura di unione dei davanti.
6. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Sovrapporre il listino superiore e il listino inferiore diritto contro diritto. Cucire le estremità e il bordo superiore del listino. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il collo alto e il capo. Cortare i margini di cucitura, collo alto rivoltare, raddrizzare e stirare. Cucire il collo alto superiore nello scollo, piegare il bordo non finito del collo alto inferiore e impunturare nella cucitura del collo alto superiore.

8. Cucire le maniche negli scalfi aperti, sorfilare e stirare.
9. Cucire le cuciture laterali e le cuciture delle maniche. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
10. Rifinire con la tagliacuci l'orlo del capo e gli orli delle maniche, piegare verso l'interno e impunturare.
11. Fare le asole e cucire i bottoni in corrispondenza delle asole.

DISEGNO TECNICO:

