

Jeans-Trägerkleid - Schnittmuster #2922

Stoffempfehlungen: natürliche/gemischte Jeansstoffe.

Sie werden auch brauchen: Futterstoff; Klebevlies; 8 Knöpfe; 2 dekorative Schnallen.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks — 2.0 cm; Nahtzugabe an den oberen Kanten der aufgesetzten Taschen – 3.0 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 1 Stück
2. Rückengurtel - 2 Stück
3. Rückenrockpasse - 2 Stück
4. Unterer Rückenteil - 2 Stück
5. Oberes Vorderteil - 1 Stück

- 6. Vorderer Gürtel - 2 Stück
- 7. Vorderes Seitenteil - 2 Stück
- 8. Unteres Vorderteil - 2 Stück
- 9. Gesäßtasche — 2 Stück
- 10. Vordertasche — 1 Stück
- 11. Träger — 2 Stück
- 12. Reißverschlussblende — 2 Stück

Futterstoff:

- 1. Taschenbeutel - 2 Stück

Klebevlies:

- 1. Reißverschlussblende — 2 Stück
- 2. Träger — 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen. Ebenso die angeschnittene Leiste des seitlichen Vorderteils mit Bügeleinlage verstärken.
2. Die Passe an das untere Rückenteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln, versäubern. Einen doppelten Zierstich entlang der Naht nähen an 0.1 und 0.7 cm.
3. Die mittleren Kanten des Rockrückenteils einzeln versäubern. Die mittlere Naht des Rockrückenteils von oben bis zur Schlitzmarkierung nähen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Beidseitig der Naht eine 0,1 cm breite Ziersteppnaht nähen und dabei gleichzeitig den Schlitz sichern. Am Schlitzanfang einen Querriegel über die Naht setzen.
4. Die obere Kante der Gesäßtasche versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.  3719, auf die linke Seite bügeln. Die Tasche nach der Markierung auf das untere Rückenteil legen und feststeppen.
5. Zusammenstecken Reißverschlussblende der Länge nach halbiert rechte Seite raus, bügeln. Versäubern Unterkante. Den Untertritt an das untere Rückenteil nähen, bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung Reißverschlussblende, versäubern.
6. Die obere Kante und die Seitenkanten des oberen Rückenteils versäubern, zur linken Stoffseite bügeln und feststeppen. Die Teile des rückwärtigen Bundes links auf links legen, das obere Rückenteil dazwischenlegen, die oberen Kanten des Bundes zusammennähen und die Ecken verstürzen. Die Naht muss genau an der markierten Ansatzlinie des Bundes zum unteren Rückenteil beginnen und enden. Drehen Sie den Gürtel mit der rechten Seite nach außen, glätten, bügeln.

7. Den äußeren rückwärtigen Bund an das untere Rückenteil nähen und die Nahtzugaben zum Bund bügeln. Die untere Kante des inneren Bundes zur linken Stoffseite umschlagen und im Ansatznahtschatten des äußeren Bundes feststeppen.
8. Die obere Kante und die Seitenkanten des oberen Vorderteils versäubern, zur linken Stoffseite bügeln und feststeppen. Die obere Kante der Vordertasche versäubern, zur linken Stoffseite bügeln und feststeppen. Die Seitenkanten und die untere Kante der Tasche versäubern und zur linken Stoffseite bügeln. Die Tasche nach der Markierung auf das obere Vorderteil legen und rundum feststeppen. Entlang der Markierungen senkrechte Steppnähte nähen, um die Tasche zu sichern.
9. Die Teile des vorderen Bundes links auf links legen, das obere Vorderteil dazwischenlegen, die oberen Kanten des Bundes zusammennähen und die Ecken verstürzen. Die Naht muss genau an der markierten Ansatzlinie des Bundes zum unteren Vorderteil beginnen und enden. Drehen Sie den Gürtel mit der rechten Seite nach außen, glätten, bügeln.
10. Die mittleren Kanten der unteren Vorderteile einzeln versäubern. Die vordere Mittelnaht vom Schlitz bis zur unteren Kante nähen. Die Nahtzugaben und den Schlitzbeleg nach rechts bügeln und mit zwei Steppnähten im Abstand von 0,1 cm und 0,7 cm feststeppen.
11. Den Taschenbeutel und das untere Vorderteil rechts auf rechts legen und taschenöffnung nähen. In Nahtzugaben einclipsen, taschenbeutel auf die linke seite falten und bügeln. Einen Zierstich entlang der Taschenöffnung nähen von 0.1 und 0.7 cm. Auferlegen unter Vorderteil an seitenteil, dabei die Linien der Taschenöffnung anpassen. Nähen und versäubern Futter der Tasche. Das Seitenteil entlang der oberen Kante und der Seitenkante an das Vorderteil heften.
12. Die Kante der angeschnittenen Verschlussblende am vorderen Seitenteil versäubern und entlang der Seitenlinie zur linken Stoffseite bügeln. Den äußeren Vorderbund an das untere Vorderteil nähen und die Nahtzugaben zum Bund bügeln. Die untere Kante des inneren Bundes zur linken Stoffseite umschlagen und in der Ansatznaht des äußeren Bundes feststeppen.
13. Seitennähte nähen, die nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.
14. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
15. Die Knopflöcher am Bund und am vorderen Seitenteil nähen. Knöpfe entsprechend annähen am Rückenteil.
16. Zusammenstecken träger der Länge nach halbiert rechte Seiten zusammen und entlang der längeren Kante nähen. Das Teil auf rechts drehen, glätten und bügeln. Die kurzen Kanten versäubern. Den Träger unter die obere Kante des Rückenteils legen und feststeppen. Die Knöpfe am oberen Vorderteil annähen. Den Trägerrock anziehen, die Träger durch die Schnallen fädeln, die Länge einstellen und zur Sicherung feststeppen.

Technische Zeichnung:

