

## Prendisole In Denim - Cartamodello #2922

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: Tessuti jeans naturali/misti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: tessuto di fodera; interfodere termoadesivo; 8 bottoni; 2 decorative fibbie.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo — 2.0 cm; margine di cucitura lungo i bordi superiori delle tasche applicate – 3.0 cm.

### Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



## TAGLIO:

### Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.  
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro superiore - 1 pezzo
2. Cintura dietro - 2 pezzi
3. Sprone della gonna dietro - 2 pezzi
4. Dietro inferiore - 2 pezzi

5. Davanti superiore - 1 pezzo
6. Cintura davanti - 2 pezzi
7. Fianco del davanti - 2 pezzi
8. Davanti inferiore - 2 pezzi
9. Tasca posteriore — 2 pezzi
10. Tasca davanti — 1 pezzo
11. Spallina — 2 pezzi
12. Paramontura della zip — 2 pezzi

Tessuto di fodera:

1. Tasca - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura della zip — 2 pezzi
2. Spallina — 2 pezzi

## ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo. Allo stesso modo, rinforzare con teletta adesiva la paramontura integrata del fianco davanti.
2. Cucire il carré alla parte inferiore del dietro, stirare i margini di cucitura verso l'alto, sorfilare. Fare una doppia cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.1 e 0.7 cm.
3. Rifinire separatamente con la tagliacuci i margini centrali della gonna dietro. Cucire la cucitura centrale della gonna dietro dalla parte superiore fino al segno dello spacco e stirare aperti i margini di cucitura. Eseguire un'impuntura decorativa a 0,1 cm dalla cucitura su entrambi i lati, fissando contemporaneamente lo spacco. Eseguire una travetta trasversale all'inizio dello spacco.
4. Rifinire con la tagliacuci il bordo superiore della tasca posteriore, stirare sul rovescio e impunturare. , stirare sul rovescio. Posizionare la tasca sulla parte inferiore del dietro seguendo i riferimenti e impunturarla.
5. Appuntare insieme paramontura della zip a metà nel senso della lunghezza lato diritto all'esterno, stirare. Sorfilare bordo inferiore. Cucire il sottolampo alla parte inferiore del dietro, stirare i margini di cucitura verso paramontura della zip, sorfilare.
6. Rifinire con la tagliacuci il bordo superiore e i bordi laterali della parte superiore del dietro, ripiegarli sul rovescio, stirarli e impunturarli. Sovrapporre i pezzi della cintura dietro con i rovesci rivolti uno verso l'altro, inserire tra essi la parte superiore del dietro, cucire i bordi superiori della cintura e cucire gli angoli. Iniziare e terminare la cucitura esattamente sulla linea segnata della cucitura di unione della cintura alla parte inferiore del dietro. Girare la cintura al diritto, raddrizzare, stirare.

7. Cucire la cintura esterna del dietro alla parte inferiore del dietro e stirare i margini di cucitura verso la cintura. Ripiegare il bordo inferiore della cintura interna sul rovescio e impunturarlo nella cucitura di unione della cintura esterna.
8. Rifinire con la tagliacuci il bordo superiore e i bordi laterali della parte superiore del davanti, ripiegarli sul rovescio, stirarli e impunturarli. Rifinire con la tagliacuci il bordo superiore della tasca davanti, ripiegarlo sul rovescio, stirarlo e impunturarlo. Rifinire con la tagliacuci i bordi laterali e il bordo inferiore della tasca e ripiegarli sul rovescio. Posizionare la tasca sulla parte superiore del davanti seguendo i riferimenti e impunturarla lungo tutto il contorno. Eseguire impunture verticali seguendo i riferimenti per fissare la tasca.
9. Sovrapporre i pezzi della cintura davanti con i rovesci rivolti uno verso l'altro, inserire tra essi la parte superiore del davanti, cucire i bordi superiori della cintura e cucire gli angoli. Iniziare e terminare la cucitura esattamente sulla linea segnata della cucitura di unione della cintura alla parte inferiore del davanti. Girare la cintura al diritto, raddrizzare, stirare.
10. Rifinire con la tagliacuci separatamente i bordi centrali delle parti inferiori del davanti. Cucire la cucitura centrale del davanti dalla patta fino al bordo inferiore. Stirare i margini di cucitura e la patta verso destra ed eseguire una doppia impuntura a 0,1 cm e 0,7 cm.
11. Posizionare il sacco tasca e la parte inferiore del davanti diritto contro diritto e cucire l'ingresso della tasca. Intagliare i margini di cucitura, piegare la tasca sul lato rovescio e stirare. Fare una cucitura decorativa lungo l'entrata della tasca a 0.1 e 0.7 cm. Appuntare inferiore davanti a fianco, facendo combaciare le linee dell'apertura della tasca. Cucire e sorfilare fodera della tasca. Imbastire il pannello laterale al davanti lungo il bordo superiore e il bordo laterale.
12. Rifinire con la tagliacuci il bordo della paramontura di chiusura tagliata in uno con il pannello laterale davanti e ripiegarla sul rovescio stirando lungo la linea del fianco. Cucire la cintura esterna davanti alla parte inferiore del davanti e stirare i margini di cucitura verso la cintura. Ripiegare il bordo inferiore della cintura interna sul rovescio e impunturarlo nella cucitura di unione della cintura esterna.
13. Cucire le cuciture laterali, stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare.
14. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
15. Eseguire le asole sulla cintura e sul pannello laterale davanti. Cucire i bottoni di conseguenza sul dietro.
16. Appuntare insieme spallina a metà nel senso della lunghezza lato diritto contro lato diritto e cucire lungo il bordo più lungo. Rivoltare il pezzo sul diritto, raddrizzare e stirare. Rifinire con la tagliacuci i bordi corti. Posizionare la bretella sotto il bordo superiore del dietro e impunturarla. Cucire i bottoni sulla parte superiore del davanti. Indossare il prendisole, far passare le bretelle nelle fibbie, regolarne la lunghezza e impunturarle per fissarle.

**DISEGNO TECNICO:**

