

Bluse Mit Dekorativem Kragen - Schnittmuster #2923

Stoffempfehlungen: dünne für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe mit Elasthan.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 3 Knöpfe; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nahtzugaben – 1.0 cm. Nahtzugabe am Halsausschnitt – 2 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks – 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil – 2 Stück
2. Vorderteil – 2 Stück
3. Ärmel - 2 Stück
4. Manschette - 2 Stück
5. Kragen – 2 Stück

Klebevlies:

1. Manschette – 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Die Manschetten und die Nahtzugaben am Halsausschnitt des Vorderteils mit Vlieseline verstärken.
2. Vordere Mittelkanten separat versäubern. Die vorderen mittleren Kanten von der Halsausschnittmarkierung bis zur unteren Kante zusammennähen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die Nahtzugaben am Halsausschnitt auf die linke Stoffseite umschlagen und feststeppen.
3. Die Falten am Halsausschnitt des Vorderteils legen und fixieren.
4. Schulternähte und Seitennähte nähen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Die Kragenteile rechts auf rechts legen und die Bereiche 1 und 2 zusammennähen. Den Abschnitt zwischen den Pfeilen zusammennähen. Die Nahtzugaben an den durch die Pfeile gekennzeichneten Markierungen einschneiden. Den Kragen auf rechts wenden und bügeln. Den äußeren Steg an den rechten Halsausschnitt nähen. Die Nahtzugabe des inneren rechten Stegs nach innen einschlagen und im Ansatznahtschatten feststeppen. Den Kragen am zusammengenähten Abschnitt (zwischen den Pfeilen) um 180 Grad drehen. Den linken Halsausschnitt analog zum rechten verarbeiten.
6. Die mittleren Kanten des Rückenteils gleichzeitig mit den Kanten des Kragens versäubern. Nähen mittlere hintere Kanten von der Schlitzmarkierung bis zur Unterkante. Die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
7. Die Ärmelkanten separat versäubern. Die Naht vom Armloch bis zur Schlitzmarkierung nähen, die Naht auseinander bügeln. Entlang des Schlitzes eine Fixiernaht nähen an 0.3 cm vom Rand. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln. Einen Kräuselstich entlang der unteren Ärmelkante nähen und Raffungen machen.
8. Das Manschettenteil der Länge nach zur Hälfte falten, dabei die rechte Stoffseite nach innen legen und Seitenkanten nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Manschettennaht. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Außenseite des Bündchens an den Ärmel nähen, die Nahtzugabe der inneren Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette absteppen.
9. Knopflöcher machen und knöpfe an den manschetten annähen.

Technische Zeichnung:

