

Blusa Con Cuello Decorativo - Patrón de costura #2923

Recomendaciones sobre la tela: finas tejidos naturales/mixtos para blusas con elastano.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 3 botones; cremallera invisible.

Márgenes de costura: todos los márgenes de costura - 1.0 cm.
Margen de costura del escote - 2 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga - 2 piezas
4. Puño - 2 piezas
5. Cuello - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Puño – 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva a los puños y a los márgenes de costura del escote del delantero.
2. Rematar los bordes delanteros centrales por separado. Coser los bordes centrales del delantero desde la marca del escote hasta el borde inferior. Planchar los márgenes de costura abiertos. Doblar los márgenes de costura del escote hacia el revés y pespuntearlos.
3. Formar y fijar los pliegues en el escote del delantero.
4. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales. Planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Colocar las piezas del cuello derecho con derecho y coser las secciones 1 y 2. Coser el tramo entre las flechas. Hacer piquetes en los márgenes de costura en las marcas indicadas por las flechas. Dar la vuelta al cuello al derecho y planchar. Coser el pie de cuello exterior al escote derecho. Doblar el margen de costura del pie de cuello interior derecho hacia el interior y pespuntearlo en la costura de unión. En el tramo cosido (entre las flechas), girar el cuello 180 grados. Confeccionar el escote izquierdo del mismo modo que el derecho.
6. Sobre hilar los bordes centrales de la espalda al mismo tiempo que los bordes del cuello. Coser los bordes posteriores centrales desde la marca de hendidura hasta el borde inferior. Planchar la costura abierta. Coser la cremallera.
7. Rematar los bordes de las mangas por separado. Coser la costura desde la sisa hasta la marca de la abertura, planchar la costura aparte. Coser una puntada de fijación a lo largo de la hendidura a 0.3 cm desde el borde. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar. Coser una puntada recta ancha a lo largo del borde inferior de la manga y hacer fruncidos.
8. Doblar la pieza del puño por la mitad a lo largo, con el derecho hacia dentro y coser los bordes laterales. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Voltear la pieza por el derecho, planchar. Coser el lado exterior del puño a la manga, doblar dentro del margen de costura del puño interior y pespuntear en la costura del puño exterior.
9. Hacer ojales y coser botones en los puños.

Dibujo técnico:

