

Camicetta Con Colletto Decorativo - Cartamodello #2923

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: sottili tessuti naturali/misti adatti a camicette con elasthan.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 3 bottoni; cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutti i margini di cucitura – 1.0 cm. Margine di cucitura dello scollo – 2 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo – 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro – 2 pezzi
2. Davanti – 2 pezzi
3. Manica - 2 pezzi
4. Polsino - 2 pezzi

5. Colletto – 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Polsino – 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'interfodera termoadesiva ai polsini e ai margini di cucitura dello scollo del davanti.
2. Sorfilare separatamente i bordi centrali del davanti. Cucire i bordi centrali del davanti dal riferimento dello scollo fino al bordo inferiore. Stirare i margini di cucitura aperti. Ripiegare i margini di cucitura dello scollo sul rovescio e impunturarli.
3. Formare e fissare le pieghe allo scollo del davanti.
4. Cucire le cuciture delle spalle e laterali. Stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. Sovrapporre i pezzi del colletto diritto contro diritto e cucire i tratti 1 e 2. Cucire il tratto compreso tra le frecce. Praticare dei tagli di scarico nei margini di cucitura in corrispondenza dei riferimenti indicati dalle frecce. Rivoltare il colletto sul diritto e stirarlo. Cucire il listino esterno allo scollo destro. Ripiegare verso l'interno il margine di cucitura del listino interno destro e impunturarlo nella cucitura di applicazione del listino. Nel tratto cucito (tra le frecce), ruotare il colletto di 180 gradi. Rifinire lo scollo sinistro allo stesso modo dello scollo destro.
6. Rifinire con la tagliacuci i bordi centrali del dietro contemporaneamente ai bordi del colletto. Cucire bordi centrali del dietro dalla marcatura per lo spacchetto in giù fino al bordo inferiore. Stirare aperta la cucitura. Cucire la cerniera.
7. Sorfilare separatamente i bordi delle maniche. Cucire la cucitura dallo scalfo fino alla marcatura dell'apertura, stirare aperti i margini di cucitura. Fare una cucitura di fissaggio lungo l'apertura a 0.3 cm dal bordo. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare. Fare un punto di increspatura lungo il bordo inferiore della manica e fare delle arricciature.
8. Piegare il polsino a metà nel senso della lunghezza, diritto contro diritto e cucire i bordi laterali. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura del polsino. Rivoltare il pezzo sul diritto, stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura del polsino esterno.
9. Fare le asole e cucire i bottoni sui polsini.

DISEGNO TECNICO:

