

Blusa Sin Mangas Con Volantes - Patrón de costura #2924

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 4 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero lateral - 2 piezas
4. Delantero central - 2 piezas
5. Vista frontal central - 2 piezas
6. Collar del soporte — 2 piezas

- 7. Volante de la sisa – 2 piezas
- 8. Ruche del dobladillo — 2 piezas
- 9. Volante del cuello alto — 1 pieza
- 10. Vista del escote trasero – 1 pieza

La entretela adhesiva:

- 1. Collar del soporte — 1 pieza
- 2. Vista frontal central – 2 piezas
- 3. Vista del escote trasero – 1 pieza

INSTRUCCIONES:

- 1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
- 2. Coser las piezas laterales de la espalda a la pieza central de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar.
- 3. Coser la costura trasera central, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda, rematar.
- 4. Coser las piezas delanteras laterales a la pieza delantera central, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar.
- 5. Coser las costuras de los hombros, planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar.
- 6. Sobrehilar el borde exterior y los bordes cortos del volante del pie de cuello, planchar sobre el revés y pespuntear. (También puede terminarlos con un dobladillo de bebé, en este caso, recorte el margen de costura). Coser una puntada de fruncido a lo largo del borde interior del volante con la tensión del hilo superior reducida y hacer fruncidos. Sujetar los collares con alfileres, con los lados derechos juntos, insertar el volante en el medio y coser, coser los extremos del cuello alto al mismo tiempo. Girar el cuello del soporte terminado hacia el lado derecho y planchar. Coser el cuello alto al escote.
- 7. Sobrehilar los bordes exteriores del volante de la sisa, planchar sobre el revés y pespuntear. (También puede terminarlos con un dobladillo de bebé, en este caso, recorte el margen de costura). Coser una puntada de fruncido a lo largo del borde interior del volante con la tensión del hilo superior reducida y hacer fruncidos. Coser el volante a la sisa, planchar los márgenes de costura hacia la pieza principal y rematar. Coser un punto de fijación a 0.5 cm de la costura.
- 8. Coser las costuras laterales, planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar.
- 9. Coser las costuras de los hombros de la vista del escote trasero y las vistas centrales del delantero, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Colocar las vistas centrales del delantero sobre el derecho de la prenda y pespuntear los bordes delanteros y los escotes de la espalda y del delantero. Hacer piquetes en los

márgenes de costura, volver la vista con las vistas centrales del delantero hacia el revés y planchar. Coser la vista a los márgenes de costura de los hombros a mano.

10. Unir las piezas del volante del bajo. Planchar los márgenes de costura abiertos y sobrehilarlos. Sobrehilar el borde exterior y los bordes cortos del volante del bajo, plancharlos hacia el revés y pespuntearlos. (También puede terminarlos con un dobladillo de bebé, en este caso, recorte el margen de costura). Coser una puntada de fruncido a lo largo del borde interior del volante con la tensión del hilo superior reducida y hacer fruncidos. Coser el volante del bajo al borde inferior de la prenda, planchar los márgenes de costura hacia la pieza principal y rematar. Coser un punto de fijación a 0.5 cm de la costura.

11. Hacer ojales en el delantero derecho, coser botones en el izquierdo.

Dibujo técnico:

