

Kleid Mit Dekorativem Halsausschnitt - Schnittmuster #2929

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; Nahtzugabe für den Kleidersaum und Ärmelsaum — 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Rückengürtel - 2 Stück
4. Unterer Rückenteil - 2 Stück
5. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück am Falz

- 6. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
- 7. Vorderer Gürtel - 1 Stück
- 8. Unteres Vorderteil - 1 Stück am Falz
- 9. Ärmel — 2 Stück

Klebevlies:

- 1. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Wiener Nähte am oberen Rückenteil nähen, Nahtzugaben zur Mitte bügeln, versäubern. Versäubern mittlere hintere Kanten separat. Die hintere Mittelnäht vom Halsausschnitt bis zur oberen Reißverschlussmarkierung nähen, die Naht auseinander bügeln.
3. Nähen die Mittelkanten des Kragens, die Naht auseinander bügeln. Die mittleren Vorderteile rechts auf rechts zusammenstecken und den Ausschnitt nähen und kragen. In Nahtzugaben einclippen, die Teile auf rechts drehen. Die Außenkanten des Halsausschnitts ausformen und bügeln. Die Nahtzugaben der oberen Vorderteile entlang der Teilungsnähte zusammenheften.
4. Seiten- und Schulternähte der Oberteile nähen des Kleides. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
5. Wiener Nähte am oberen Vorderteil nähen, dabei den Kragen gleichzeitig in den Halsausschnitt des Rückenteils einnähen. Nahtzugaben versäubern und zur Seite bügeln. Die Nahtzugabe entlang des Halsausschnitts am Rückenteil 0,5 cm neben der Naht absteppen.
6. Seitenkanten der Gürtel nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln. Den Bund an den oberen Teil des Kleides nähen, bügeln Nahtzugaben an Gürtel, versäubern.
7. Abnäher an untere Vorder- und untere Rückenteile nähen, bügeln sie den inneren Teil zur Mitte hin. Die Seitennähte der unteren Teile des Kleides nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
8. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Den unteren Teil des Kleides an den Gürtel nähen. Bügeln nach oben und versäubern.
9. Die hintere Mittelnäht nähen von der Markierung nach unten, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
10. Untere Ärmelkante versäubern. Die Nahtzugabe nach innen falten und absteppen. Die Kellerfalte an der Ärmelkugel legen und fixieren. Ärmel in das Armloch nähen. Versäubern und bügeln.

11. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des unteren Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Kante des Armlochs stecken und nähen. In Nahtzugaben einclipsen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
12. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

