

Vestido Con Escote Decorativo - Patrón de costura #2929

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo del vestido y el dobladillo de la manga — 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Cinturón trasero - 2 piezas
4. Espalda inferior - 2 piezas
5. Delantero central - 2 piezas en pliegue
6. Delantero lateral - 2 piezas

- 7. Cinturón delantero - 1 pieza
- 8. Delantero inferior - 1 pieza en pliegue
- 9. Manga — 2 piezas

La entretela adhesiva:

- 1. Delantero central - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser costuras princesa en la parte superior de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Rematar los bordes posteriores centrales por separado. Coser la costura central de la espalda desde el escote hasta la marca superior de la cremallera, planchar la costura aparte.
3. Coser los bordes centrales de cuello, planchar la costura aparte. Sujeta con alfileres los delanteros centrales juntos, los lados derechos juntos y coser el escote y cuello. Hacer cortes en los márgenes de costura, girar las piezas al derecho. Dar forma y planchar los bordes exteriores del escote. Hilvanar juntos los márgenes de costura de las partes superiores del delantero a lo largo de las costuras princesa.
4. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros de las partes superiores del vestido. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
5. Coser costuras princesa en la parte delantera superior, al mismo tiempo, cosiendo el cuello al escote de la espalda. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia el lado. Pespuntear el margen de costura a 0,5 cm de la costura a lo largo del escote de la espalda.
6. Coser los bordes laterales de los cinturones. Rematar costuras y planchar hacia atrás. Coser la cinturilla a la parte superior del vestido, planchar márgenes de costura a cinturón, rematar.
7. Coser pinzas en el delantero inferior y la espalda inferior, planchar la parte interna hacia el centro. Coser las costuras laterales de las partes inferiores del vestido. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
8. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la parte inferior del vestido al cinturón. Planchar hacia arriba y rematar.
9. Coser la costura trasera central desde el marcado hasta el fondo, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
10. Rematar el borde inferior de la manga. Doblar por dentro del margen de costura y pespuntear. Formar y fijar el pliegue encontrado en la copa de la manga. Coser la manga en la sisa. Rematar y planchar.

11. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa inferior + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Pin con alfileres cinta al bias al borde de la sisa por el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bias por el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.

12. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

