

Robe À Encolure Décorative - Patron de couture #2929

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant;
fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet de la robe et l'ourlet de la manche — 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Ceinture dos - 2 pièces
4. Dos inférieur - 2 pièces
5. Devant central - 2 pièces au pli
6. Devant latéral - 2 pièces

- 7. Ceinture devant - 1 pièce
- 8. Devant inférieur - 1 pièce au pli
- 9. Manche — 2 pièces

Entoilage thermocollant:

- 1. Devant central - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Cousez les coutures princesse sur le dos supérieur, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Piquer la couture milieu dos de l'encolure jusqu'au repère supérieur de la fermeture à glissière, repasser la couture à part.
3. Coudre les bords centraux de col, repasser la couture à part. Épingler les devants centraux ensemble, endroit contre endroit et coser el escote et col. Faire des coupes dans les marges de couture, retourner les pièces à l'endroit. Bien former et repasser les bords extérieurs de l'encolure. Bâtir ensemble les valeurs de couture des parties supérieures du devant le long des coutures princesse.
4. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules des parties supérieures de la robe. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
5. Coudre les coutures princesse sur le devant supérieur, en piquant simultanément le col à l'encolure du dos. Surjeter les marges de couture et repasser vers le côté. Surpiquer la valeur de couture à 0,5 cm de la couture le long de l'encolure du dos.
6. Coudre les bords latéraux des ceintures. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière. Coudre la ceinture à la partie supérieure de la robe, repasser marges de couture à ceinture, surjeter.
7. Coudre les pinces sur le bas du devant et le bas du dos, repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre les coutures latérales des parties inférieures de la robe. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
8. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la partie inférieure de la robe à la ceinture. Repasser vers le haut et surjeter.
9. Coudre la couture centrale du dos du marquage au fond, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
10. Surjeter le bord inférieur de la manche. Plier à l'intérieur du surplus de couture sur l'envers des pattes et surpiquer. Former et fixer le pli creux à la tête de manche. Coudre la manche dans l'emmanchure. Surjeter et repasser.

11. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure inférieure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais au bord de l'emmanchure sur l'endroit et coudre. Faire de petites coupes dans les marges de couture. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.

12. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

