

Abito Con Scollo Decorativo - Cartamodello #2929

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo dell'abito e per l'orlo della manica — 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Cintura dietro - 2 pezzi
4. Dietro inferiore - 2 pezzi
5. Davanti centrale - 2 pezzi con piega

- 6. Davanti laterale - 2 pezzi
- 7. Cintura davanti - 1 pezzo
- 8. Davanti inferiore - 1 pezzo con piega
- 9. Manica — 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

- 1. Davanti centrale - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le cuciture a principessa sulla parte superiore del dietro, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Sorfilare bordi centrali del dietro separatamente. Cucire la cucitura centro dietro dallo scollo fino al riferimento superiore della cerniera, stirare aperti i margini di cucitura.
3. Cucire bordi centrali del colletto, stirare aperti i margini di cucitura. Appuntare insieme i davanti centrali, dritto contro dritto e cucire l'apertura dello scollo e colletto. Intagliare i margini di cucitura, girare le pezzi al dritto. Sistemare e stirare i bordi esterni dello scollo. Imbastire insieme i margini di cucitura delle parti superiori del davanti lungo le cuciture princesse.
4. Cucire le cuciture laterali e delle spalle delle parti superiori del vestito. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
5. Cucire le cuciture a principessa sul davanti superiore, contemporaneamente inserendo il colletto nello scollo del dietro. Sorfilare i margini di cucitura e stirare verso il lato. Impunturare il margine di cucitura a 0,5 cm dalla cucitura lungo lo scollo del dietro.
6. Cucire i bordi laterali delle cinture. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro. Cucire la cintura alla parte superiore del vestito, stirare margini di cucitura a cintura, sorfilare.
7. Cucire le pince sul davanti inferiore e sul dietro inferiore, stirare le parti interiori verso il centro. Cucire le cuciture laterali delle parti inferiori del vestito. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
8. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la parte inferiore del vestito alla cintura. Stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
9. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
10. Sorfilare il bordo inferiore della manica. Piegare il margine di cucitura sul lato rovescio e impunturare. Formare e fissare la piega a cannoncino sulla testa della manica. Cucire la manica nello scalfio. Sorfilare e

stirare.

11. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella della parte inferiore dello scalfo + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco al bordo dello scalfo dal lato diritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.

12. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

