

Kleidergilet - Schnittmuster #2925

Stoffempfehlungen: dicker Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.
Denim.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 7 Knöpfe; unsichtbarer
Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des
kleidungsstücks - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die
Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist,
betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben
NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details
des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile
ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch
doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile
dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im
Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters
wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück
4. Vorderes Zierteil - 1 Stück
5. Rechte seitlicher vorderteil - 1 Stück

6. Linke seitlicher vorderteil – 1 Stück
7. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
8. Beleg des losen Vorderteils – 1 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
2. Beleg des losen Vorderteils – 1 Stück

Achtung! Schnittmuster haben Markierungen und Texte von der rechten Seite. Berücksichtigen Sie dies beim Zuschneiden des Stoffes – einige Schnittmuster müssen mit der linken Seite nach oben auf den Stoff gelegt werden.

ANLEITUNG:

1. Das Klebevlies auf Besätze kleben.
2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern. Entlang der Nähte in einem Abstand von 0,7 cm absteppen.
3. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Nähen Kante von der Markierung für den Reißverschluss bis zur Unterkante. Die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Den äußeren Rand des hinteren Halsausschnittbesatzes versäubern. Das Rückenteil und den Beleg rechts auf rechts legen und den Halsausschnitt verstürzen. Die Naht muss genau an der markierten Schulternahtlinie beginnen und enden. In Kurven einclippen, den Besatz falten auf die linke Seite und bügeln.
5. Die Außenkante des Belegs für das lose Vorderteil versäubern. Den Beleg mit der rechten Stoffseite nach unten auf die rechte Stoffseite des losen Vorderteils legen und die Außenkante verstürzen. Den Beleg auf die linke Stoffseite wenden, bügeln, nähen sie einen zierstich entlang der mittleren Vorderkante an 0.7 cm. Knopflöcher machen.
6. Das linke seitliche Vorderteil an die vordere Mitte nähen, nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.7 cm. Die Saumzugabe des linken Vorderteils versäubern, auf die linke Stoffseite bügeln und absteppen.
7. Das mittlere Vorderteil mit der rechten Stoffseite nach oben auf die rechte Stoffseite des losen Vorderteils legen. Den Halsausschnitt verstürzen. Die Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden. Das linke Vorderteil auf die linke Stoffseite wenden und den Halsausschnitt bügeln. Die Teile entlang der rechten Teilungsnaht zusammenheften.
8. Nähen recht Prinzessnaht. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln. Die Teilungsnaht in einem Abstand von 0,7 cm absteppen.

9. Schulternähte nähen, indem Sie das Vorderteil zwischen dem Rückenteil und dem hinteren Besatz einfügen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln. Den Beleg an das Reißverschlussband heften.
10. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen, das Schrägband auf die linke Seite falten und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen.
11. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
12. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.
13. Knöpfe annähen. Das unterste Knopfloch nicht aufschneiden. Den Knopf darüber annähen.

Das Kleidergilet wird mit einem Rock oder einer Hose getragen.

Technische Zeichnung:

