

Vestido Tipo Chaleco - Patrón de costura #2925

Recomendaciones sobre la tela: tejido grueso natural/mixto adecuado para vestidos. Mezclilla.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 7 botones; cremallera invisible.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero central - 1 pieza
4. Pieza decorativa delantera - 1 pieza
5. Derecho delantero lateral - 1 pieza
6. Izquierdo delantero lateral - 1 pieza

7. Vista del escote trasero – 2 piezas
8. Vista de la parte suelta del delantero – 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero – 2 piezas
2. Vista de la parte suelta del delantero – 1 pieza

Atención! los patrones de costura tienen marcas y textos del lado derecho. Tenga esto en cuenta al cortar la tela: algunos de los patrones de costura deben colocarse sobre la tela con el revés hacia arriba.

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva a las vistas.
2. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Pespuntear a lo largo de las costuras a 0,7 cm.
3. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser bordes desde la marca para la cremallera hasta el borde inferior. Planchar la costura abierta. Coser la cremallera.
4. Rematar el borde exterior del escote trasero de frente. Colocar la espalda y la vista derecho con derecho y pespuntear el escote. Comenzar y terminar la costura exactamente en la línea marcada de la costura del hombro. Hacer pequeños cortes en curvas, doblar la vista por el lado revés y planchar.
5. Sobre hilar el borde exterior de la vista de la parte suelta del delantero. Colocarla con el derecho hacia abajo sobre el derecho de la parte suelta del delantero y pespuntear el borde exterior. Volver la vista hacia el revés, planchar, coser una puntada decorativa a lo largo del borde delantero central a 0.7 cm. Hacer ojales.
6. Coser el delantero lateral izquierdo al delantero central, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Coser una puntada decorativa a lo largo de la costura a 0.7 cm. Sobre hilar el margen del dobladillo de la parte izquierda del delantero, plancharlo hacia el revés y pespuntearlo.
7. Colocar la parte central del delantero sobre el derecho de la parte suelta del delantero, con el derecho hacia arriba. Pespuntear el escote. Hacer piquetes en los márgenes de costura de las curvas. Volver la parte izquierda del delantero hacia el revés y planchar el escote. Hilvanar las piezas juntas a lo largo de la costura princesa derecha.
8. Coser derecho costura princesa. Rematar las costuras y planchar hacia el centro. Pespuntear a 0,7 cm de la costura princesa.
9. Coser las costuras de los hombros, insertando el delantero entre la espalda y la vista trasera.. Rematar costuras y planchar hacia atrás. Hilvanar la vista a la cinta de la cremallera.

10. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser, doblar la cinta al bias hacia el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura.
11. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
12. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.
13. Coser botones. No abrir el ojal inferior. Coser el botón encima.

El vestido tipo chaleco se lleva con falda o pantalón.

Dibujo técnico:

