

Abito-Gilet - Cartamodello #2925

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti spessi per abiti. Denim.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 7 bottoni; cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti centrale - 1 pezzo
4. Pezzo decorativo davanti - 1 pezzo

5. Destro davanti laterale - 1 pezzo
6. Sinistra davanti laterale - 1 pezzo
7. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
8. Paramontura della parte libera del davanti - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
2. Paramontura della parte libera del davanti - 1 pezzo

Attenzione! Le scritte sui cartamodelli sono realizzate dal lato diritto. Si prega di tenerne conto durante il taglio del tessuto: alcune sagome devono essere posizionate sul tessuto con il lato rovescio in alto.

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo alle parementure.
2. Cucire i dietro laterali al dietro centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Impunturare lungo le cuciture a 0,7 cm.
3. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire bordi dalla marcatura per la cerniera al bordo inferiore. Stirare aperta la cucitura. Cucire la cerniera.
4. Sorfilare il bordo esterno della paramontura dello scollo del dietro. Sovrapporre il dietro e la paramontura diritto contro diritto e cucire lo scollo. Iniziare e terminare la cucitura esattamente sulla linea contrassegnata della cucitura della spalla. Intagliare le curve, piegare la paramontura sul rovescio e stirare.
5. Rifinire con la tagliacuci il bordo esterno della paramontura della parte libera del davanti. Posizionarla diritto contro diritto sulla parte libera del davanti e cucire il bordo esterno. Rivoltare la paramontura sul rovescio, stirare, fare una cucitura decorativa-di fissaggio lungo il bordo centrale davanti a 0.7 cm. Fare le asole.
6. Cucire il davanti laterale superiore alla manica superiore, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.7 cm. Rifinire con la tagliacuci il margine dell'orlo della parte sinistra del davanti, ripiegarlo sul rovescio e impunturarlo.
7. Posizionare la parte centrale del davanti sul diritto della parte libera del davanti, con il diritto rivolto verso l'alto. Cucire lo scollo. Incidere i margini di cucitura nelle parti curve. Rivoltare la parte sinistra del davanti sul rovescio e stirare lo scollo. Imbastire insieme i pezzi lungo la cucitura princess destra.
8. Cucire destro cucitura a principessa. Sorfilare le cuciture e stirare verso il centro. Impunturare a 0,7 cm dalla cucitura princess.
9. Cucire le cuciture delle spalle, inserendo il davanti tra il dietro e la paramontura del dietro. Sorfilare le

cuciture e stirare verso il dietro. Imbastire la paramontura al nastro della cerniera.

10. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfo + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scalfo dal lato dritto e cucire, piegare il nastro sbieco sul lato rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega.

11. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

12. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

13. Cucire i bottoni. Non aprire l'asola inferiore. Cucire il bottone sopra di essa.

L'abito-gilet si indossa con una gonna o un paio di pantaloni.

DISEGNO TECNICO:

