

Trägerkleid Mit Einsatz - Schnittmuster #2926

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.
Besatzstoff in Kontrast- oder harmonisierenden Farben.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks – 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Achtung! Schnittmuster haben Markierungen und Texte von der rechten Seite. Berücksichtigen Sie dies beim Zuschneiden des Stoffes – einige Schnittmuster müssen mit der linken Seite nach oben auf den Stoff gelegt werden!

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück

2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück
4. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
5. Einsatz - 1 Stück
6. Rückenbesatz - 2 Stück

Dekostoff:

1. Vorderer Besatz - 1 Stück
2. Einsatz - 1 Stück
3. Träger rechte - 1 Stück
4. Träger rechte - 1 Stück

Klebevlies:

1. Rückenbesatz - 2 Stück
2. Vorderer Besatz - 1 Stück
3. Träger rechte - 1 Stück
4. Träger rechte - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern.
3. Versäubern mittlere hintere Kanten separat auf jedem Teil. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zur Unterkante nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Das linke seitliche Vorderteil an die vordere Mitte nähen, nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern.
5. Die Einsatzteile rechts auf rechts legen und die untere Kante zusammennähen. Die Nahtzugaben an der Ecke zurückschneiden, den Einsatz auf rechts wenden, ausformen und bügeln. Die Teile entlang der Seitenkanten zusammenheften. Den Einsatz an das mittlere Vorderteil nähen (der Einsatz ist um die Breite der Saumzugabe kürzer). Die Nahtzugaben bügeln und versäubern. Das rechte seitliche Vorderteil an das mittlere Vorderteil nähen, nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern.
6. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Die Träger der Länge nach zur Hälfte rechts auf rechts falten und entlang der Seitenkante zusammennähen. Die Träger auf rechts wenden, ausformen und bügeln. Die untere Kante der Träger versäubern. Die Träger an die Schulterkanten des Rückenteils nähen.

8. Die Seitenkanten der Belege von Vorder- und Rückenteil zusammennähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Beleg rechts auf rechts auf das Kleidungsstück legen und die Kante des hinteren Halsausschnitts, die Schulterkanten, die Armausschnittkanten und die obere Kante des Vorderteils verstürzen. Die Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden und an den Ecken zurückschneiden. Den Beleg auf die linke Stoffseite wenden und bügeln. Den Beleg an das Reißverschlussband heften.
9. Die unteren Kanten der Träger unter das Vorderteil legen und entlang der markierten Umbruchlinie feststeppen. Das obere Vorderteil auf die rechte Stoffseite wenden.
10. Die Unterkante des Kleides versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

