

Vestido Tipo Pichi Con Pieza De Inserción - Patrón de costura #2926

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos. Tela para los acabados en colores contrastantes o coordinados.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Atención! los patrones de costura tienen marcas y textos del lado derecho. Tenga esto en cuenta al cortar la tela: algunos de los patrones de costura deben colocarse sobre la tela con el revés hacia arriba!

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas

3. Delantero central - 1 pieza
4. Delantero lateral - 2 piezas
5. Inserto - 1 pieza
6. Vista espalda - 2 piezas

Tela decorativa:

1. Vista delantera - 1 pieza
2. Inserto - 1 pieza
3. Tirante derecho - 1 pieza
4. Tirante derecho - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista espalda - 2 piezas
2. Vista delantera - 1 pieza
3. Tirante derecho - 1 pieza
4. Tirante derecho - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar.
3. Rematar los bordes posteriores centrales por separado en cada pieza. Coser la costura central de la espalda desde la marca de la cremallera hasta el borde inferior, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
4. Coser el delantero lateral izquierdo al delantero central, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar.
5. Colocar las piezas de la pieza de inserción derecho con derecho y coser el borde inferior. Recortar los márgenes de costura en la esquina, volver la pieza al derecho, darle forma y planchar. Hilvanar las piezas juntas por los bordes laterales. Coser la pieza de inserción a la parte central del delantero (la pieza es más corta en la medida del margen del dobladillo). Planchar los márgenes de costura y sobrehilarlos. Coser el delantero lateral derecho al delantero central, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar.
6. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Doblar los tirantes por la mitad a lo largo, derecho con derecho, y coser el borde lateral. Dar la vuelta a los tirantes al derecho, darles forma y plancharlos. Sobrehilar el borde inferior de los tirantes. Coser los tirantes a los bordes de los hombros de la espalda.

8. Coser los bordes laterales de las vistas de la espalda y del delantero, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Colocar la vista y la prenda derecho con derecho y pespuntear el borde del escote de la espalda, los bordes de los hombros, los bordes de las sisas y el borde superior del delantero. Hacer piquetes en los márgenes de costura de las curvas y recortar los de las esquinas. Volver la vista hacia el revés y planchar. Hilvanarla a la cinta de la cremallera.
9. Colocar los bordes inferiores de los tirantes por debajo del delantero y pespuntearlos a lo largo de la línea de doblez marcada. Volver la parte superior del delantero al derecho.
10. Rematar el borde inferior del vestido, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

