

Kleid Mit Zierverschluss - Schnittmuster #2931

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss;
10 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des
kleidungsstücks - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberes mittleres Rückenteil - 2 Stück
2. Oberes seitliches Rückenteil - 2 Stück
3. Unteres mittleres Rückenteil - 2 Stück
4. Unteres seitliches Rückenteil - 2 Stück
6. Oberes mittleres Vorderteil - 1 Stück
7. Oberes seitliches Vorderteil - 2 Stück

8. Unteres mittleres Vorderteil – 1 Stück am Falz
9. Untere seitlicher vorderteil – 2 Stück
10. Vorderes Zierteil – 1 Stück
11. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück
12. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
13. Beleg des losen Vorderteils – 2 Stück

Klebevlies:

1. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück

Achtung! Das lose Vorderteil wird nach dem Schnittmuster des oberen mittleren Vorderteils zugeschnitten.

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Oberes Rückenmittelteil an unteres Rückenmittelteil nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln.
3. Das obere Rückenteil an das untere Rückenteil nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln. Die seitlichen Rückenteile an die mittleren Rückenteile nähen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln.
4. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Kerbe für den Reißverschluss bis zur Kerbe für den Schlitz nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen. Entlang des Schlitzes eine Fixiernäht nähen an 0.5 cm.
5. Die Außenkanten der Belege des losen Vorderteils versäubern. Die Belege und das lose Vorderteil rechts auf rechts legen und die Teilungsnahte verstürzen. Drehen Sie die Teile auf rechts, Nähte glätten und bügeln.
6. Nähen Sie Wiener Nähte an den oberen und unteren Vorderteilen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln.
7. Das obere und das untere Vorderteil zusammennähen und dabei das lose Vorderteil mitfassen. Die Nahtzugaben versäubern und nach oben bügeln. Das lose Vorderteil nach oben klappen und an den Schulternähten sowie am Halsausschnitt zusammenheften.
8. Schulternähte und Seitennähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
9. Den oberen Ärmel an den unteren Ärmel nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln. Ärmelnaht nähen. Nahtzugaben zum hinteren Teil des Ärmels hin bügeln und versäubern. Ärmel in das Armloch nähen. Versäubern und bügeln.
10. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand

versäubern. Den Besatz auf das Kleidungsstück stecken rechte Seite nach unten und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclippen, den Besatz falten auf die linke Seite und bügeln. Den Besatz entlang der Schulternaht und des Reißverschlussbandes mit Steppstichen an das Kleidungsstück nähen.

11. Die Unterkante des Kleides versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

12. Nähen dekorative Knöpfe nach Markierungen.

Technische Zeichnung:

