

Vestido Con Cierre Decorativo - Patrón de costura #2931

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible; 10 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central superior - 2 piezas
2. Espalda lateral superior - 2 piezas
3. Espalda central inferior - 2 piezas
4. Espalda lateral inferior - 2 piezas
6. Delantero central superior - 1 pieza
7. Delantero lateral superior - 2 piezas
8. Delantero central inferior - 1 pieza en pliegue

9. Inferior delantero lateral - 2 piezas
10. Pieza decorativa delantera - 1 pieza
11. Vista del escote delantero — 1 pieza
12. Vista del escote trasero - 2 piezas
13. Vista de la parte suelta del delantero - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero — 1 pieza
2. Vista del escote trasero - 2 piezas

Atención! La parte suelta del delantero se corta utilizando el patrón de la parte superior central del delantero.

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser la espalda central superior a la espalda central inferior. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba.
3. Coser la espalda lateral superior a la espalda lateral inferior. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba. Coser espaldas laterales a espaldas centrales. Rematar las costuras y planchar hacia el centro.
4. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central trasera desde la muesca de la cremallera hasta la muesca de la abertura, planchar la costura aparte. Coser la cremallera. Coser una puntada de fijación a lo largo de la hendidura a 0.5 cm.
5. Sobrehilar los bordes exteriores de las vistas de la parte suelta del delantero. Colocar las vistas y la parte suelta del delantero derecho con derecho y pespuntear las costuras princesa. Voltee las piezas al derecho, enderezar costuras y planchar.
6. Coser costuras princesa en los delanteros superior e inferior. Rematar las costuras y planchar hacia el centro.
7. Coser las partes superior e inferior del delantero, insertando la parte suelta del delantero. Sobrehilar los márgenes de costura y plancharlos hacia arriba. Doblar la parte suelta del delantero hacia arriba e hilvanarla a las costuras de los hombros y al escote.
8. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
9. Coser la manga superior a la manga inferior. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba. Coser la costura de la manga. Márgenes De Costura planchar hacia la parte trasera de la manga y rematar. Coser la manga en la sisa. Rematar y planchar.

10. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Sujeta con alfileres la vista a la prenda lado derecho hacia abajo y coser el escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la vista por el lado revés y planchar. Coser a mano la vista a la prenda a lo largo de la costura del hombro y la cinta de la cremallera.

11. Rematar el borde inferior del vestido, planchar sobre el revés y pespuntear.

12. Coser decorativos botones de acuerdo con las marcas.

Dibujo técnico:

