

Bluse Mit Geformtem Stehkragen - Schnittmuster #2928

Stoffempfehlungen: dicker Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks - 2.0 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Ärmel - 2 Stück
4. Manschette - 2 Stück
5. Stehkragen - 4 Stück

Klebevlies:

1. Manschette – 2 Stück
2. Stehkragen – 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher am Vorderteil annähen, den inneren teil nach oben bügeln.
3. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Die Unterkanten der inneren Kragenstege versäubern. Die Kragenstegteile paarweise rechts auf rechts legen und die oberen und vorderen Kanten verstürzen (die Naht genau an der markierten Kragenansatzlinie beginnen oder beenden). In Nahtzugaben einclipsen, Ecken wegschneiden, drehen sie das kleidungsstück mit der rechten seite nach außen stehkragen auf die rechte Seite, glätten, bügeln.
5. Nähen äußere stehkragen in Halsausschnitt, bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung stehkragen.
6. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnäht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss von der Oberkante des Stehkragens aus einnähen, dabei den inneren Stehkragen nach außen klappen. Die kürzeren Nahtzugaben des inneren Stehkragens nach innen klappen und an das Reißverschlussband nähen. Den Innenkragen in die Naht des Außenkragens einsteppen.
7. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
9. Ärmel in die Armausschnitte nähen, passend zu Kerben, versäubern und bügeln.
10. Manschette zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren rechte Seite raus und bügeln. Außenseite der Manschette an die Unterkante des Ärmels nähen, Nahtzugaben in Richtung Ärmel bügeln. Die Nahtzugabe der inneren Manschette nach innen umschlagen und im Ansatznahtschatten der äußeren Manschette feststeppen.
11. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks bügeln sie zu 1 cm auf die linke Seite, dann wieder um 1 cm und absteppen.

Technische Zeichnung:

