

Blusa Con Cuello Alto De Forma Especial - Patrón de costura #2928

Recomendaciones sobre la tela: tejido grueso natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2.0 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Manga - 2 piezas
4. Puño - 2 piezas
5. Collar del soporte - 4 piezas

La entretela adhesiva:

1. Puño – 2 piezas
2. Collar del soporte – 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en el delantero, planchar la parte interna hacia arriba.
3. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
4. Sobre hilar los bordes inferiores de los pies de cuello interiores. Colocar las piezas de los pies de cuello por pares, derecho con derecho, y coser los bordes superiores y delanteros (comenzar o terminar la costura exactamente en la línea marcada de unión del cuello). Hacer cortes en los márgenes de costura, recortar las esquinas, voltear la prenda del derecho hacia afuera cuellos de soporte hacia el lado derecho, enderezar, planchar.
5. Coser externo cuellos de soporte en escote, planchar los márgenes de costura hacia cuellos de soporte.
6. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central trasera desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura aparte. Cosa la cremallera comenzando desde el borde superior del cuello alto, doblando el cuello alto interior hacia afuera. Doblar hacia dentro los márgenes de costura más cortos del cuello alto interior y cóselos a la cinta de la cremallera. Coser con pespuntear el cuello interior en la costura del cuello exterior.
7. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
9. Coser las mangas en las sisas, haciendo coincidir muescas, rematar y planchar.
10. Coser el puño en un anillo, planchar la costura aparte. Doblar el puño por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el lado exterior del puño al borde inferior de la manga, planchar los márgenes de costura hacia la manga. Doblar hacia dentro el margen de costura del puño interior y pespuntearlo en la costura de unión del puño exterior.
11. Margen de costura para el dobladillo de la prenda planchar hacia 1 cm por el lado revés, después de nuevo a 1 cm y pespuntear.

Dibujo técnico:

