

Camicetta Con Colletto Rialzato Sagomato - Cartamodello #2928

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti spessi per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo - 2.0 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Manica - 2 pezzi
4. Polsino - 2 pezzi
5. Collo alto - 4 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Polsino - 2 pezzi
2. Collo alto - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pince sul davanti, stirare le parti inferiori verso l'alto.
3. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
4. Rifinire con la tagliacuci i bordi inferiori dei colli rialzati interni. Sovrapporre a coppie i pezzi dei colli rialzati, diritto contro diritto, e cucire lungo i bordi superiori e anteriori (iniziare o terminare la cucitura esattamente sulla linea contrassegnata di attaccatura del colletto). Intagliare i margini di cucitura, tagliare via gli angoli, rivoltare colli alti sul lato diritto, raddrizzare, stirare.
5. Cucire esterne colli alti in scalfo, stirare i margini di cucitura verso colli alti.
6. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura della cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera partendo dal bordo superiore del colletto alto, piegando via il colletto alto interno. Piegare verso l'interno i margini di cucitura più corti del collo alto interno e cucirli al nastro della cerniera. Impuntare il collo interno nella cucitura del collo esterno.
7. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
9. Cucire le maniche negli scalfi, facendo combaciare tacche, sorfilare e stirare.
10. Cucire il polsino ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Cucire il lato esterno del polsino al bordo inferiore della manica, stirare i margini di cucitura verso la manica. Ripiegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impuntarlo nella cucitura di attaccatura del polsino esterno.
11. Margine di cucitura per l'orlo del capo stirare verso 1 cm sul rovescio, poi ancora a 1 cm e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

