

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и по низу рукава 2 см. Остальные припуски 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!



Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь
2. Спинка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.6 – 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

Описание работы:

1. Наметить и заложить складки на полочке. Скрепить их у плечевого среза.
2. Стачать плечевые срезы спинки и полочки. Швы обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукава в пройму. Швы обметать и заутюжить на спинку. Стачать боковые срезы и срезы рукава. Швы обметать и заутюжить на спинку.
3. Обметать срез горловины. Отогнуть припуск на изнаночную сторону и настроить.

-
4. Обметать нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.
 5. Осноровить низ футболки (в зависимости от трикотажа низ полочки может провисать). Обметать нижний срез изделия. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

