

Kleid Mit Überschnittenen Schultern - Schnittmuster #2932

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 8 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleides — 2.0 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Zentrale oberer rückenteil - 2 Stück
2. Seitliche oberer rückenteil - 2 Stück
3. Rückengurtel - 1 Stück
4. Zentrale unterer rückenteil - 2 Stück
5. Seitliche unterer rückenteil - 2 Stück
6. Zentrale oberes vorderteil - 2 Stück

- 7. Seitliche oberes vorderteil - 2 Stück
- 8. Vorderer Gürtel - 2 Stück
- 9. Mittleres unteres Vorderteil - 2 Stück
- 10. Seitliche unteres vorderteil - 2 Stück
- 11. Mittelvorderbesatz — 2 Stück
- 12. Hinteres Halsausschnittbesatz — 1 Stück

Klebevlies:

- 1. Mittelvorderbesatz — 2 Stück
- 2. Hinteres Halsausschnittbesatz — 1 Stück

ANLEITUNG:

- 1. Klebevlies auftragen.
- 2. Wiener Nähte am oberen Rückenteil nähen, nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern. Mittelnäht am oberen Rückenteil nähen, nach links bügeln, versäubern.
- 3. Den hinteren Gürtel an das obere Rückenteil nähen, bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung gürtel, versäubern.
- 4. Wiener Nähte des unteren Rückenteils nähen (seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen), nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern. Mittelnäht am unteren Rückenteil nähen, nach links bügeln, versäubern.
- 5. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
- 6. Wiener Nähte am oberen Vorderteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln und versäubern.
- 7. Den vorderen Gürtel an das obere Vorderteil nähen, bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung gürtel, versäubern.
- 8. Wiener Nähte am unteren Vorderteil nähen (die unteren seitlichen Vorderteile an das untere mittlere Vorderteil nähen), nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern.
- 9. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
- 10. Die Schulternähte nähen, dabei die Schulterzugabe am Vorderteil einschneiden, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Nähen Kragennaht, die Naht auseinander bügeln. Den Kragen in den hinteren Halsausschnitt einnähen, Nahtzugaben in Richtung Kragen bügeln.
- 11. Die Schulternähte am hinteren Halsausschnittbesatz und den vorderen Mittelbesätzen nähen, in die Ecken einschneiden und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Nähen Kragennaht, die Naht auseinander bügeln. Den

Kragen in den Halsausschnitt des Besatzes einnähen, Nahtzugaben in Richtung Kragen bügeln. Die äußere Kante der mittleren Vorderbesätze und des Halsausschnittbesatzes versäubern.

12. Besätze und mittlere Vorderbesätze an das Vorderteil stecken rechts auf rechts und die vorderen Mittelkanten und die Kragenkante nähen. In Kurven einclipsen, Ecken wegschneiden, den kragen auf rechts drehen, Nähte glätten, bügeln. Nahtzugaben entlang der Kragennähte von Hand zusammennähen.

13. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen, das Schrägband auf die linke Seite falten und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen.

14. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

15. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

16. Knopflöcher am rechten Vorderteil machen, knöpfe am linken vorderteil annähen.

Technische Zeichnung:

