

Vestido Con Hombros Caídos - Patrón de costura #2932

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 8 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo del vestido — 2.0 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

; Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Central espalda superior - 2 piezas
2. Lateral espalda superior - 2 piezas
3. Cinturón trasero - 1 pieza
4. Central espalda inferior - 2 piezas
5. Lateral espalda inferior - 2 piezas
6. Central delantero superior - 2 piezas
7. Lateral delantero superior - 2 piezas

- 8. Cinturón delantero - 2 piezas
- 9. Delantero inferior central - 2 piezas
- 10. Lateral delantero inferior - 2 piezas
- 11. Vista frontal central — 2 piezas
- 12. Vista del escote trasero — 1 pieza

La entretela adhesiva:

- 1. Vista frontal central — 2 piezas
- 2. Vista del escote trasero — 1 pieza

INSTRUCCIONES:

- 1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
- 2. Coser costuras princesa en la parte superior de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Coser la costura central en la parte superior de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda, rematar.
- 3. Coser el cinturón trasero a la parte superior de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia cinturón, rematar.
- 4. Coser las costuras princesa de la parte superior de la espalda (coser las espaldas laterales a la espalda central), planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Coser la costura central en la espalda inferior, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda, rematar.
- 5. Coser la espalda superior a la espalda inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
- 6. Coser costuras princesa en la parte delantera superior, planchar los márgenes de costura hacia el centro y rematar.
- 7. Coser el cinturón delantero al delantero superior, planchar los márgenes de costura hacia cinturón, rematar.
- 8. Coser costuras princesa en el delantero inferior (coser los delanteros laterales inferiores al delantero central inferior), planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar.
- 9. Coser el delantero superior al delantero inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
- 10. Coser las costuras de los hombros, haciendo piquetes en el margen de costura del hombro del delantero, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser costura del cuello, planchar la costura aparte. Coser el cuello en el escote trasero, planchar los márgenes de costura hacia el cuello.
- 11. Coser las costuras de los hombros en la parte posterior del escote y en el centro del delantero, sujetar en las esquinas y planchar los márgenes de costura para separarlos. Coser costura del cuello, planchar la costura

aparte. Coser el cuello en el escote de la vista, planchar los márgenes de costura hacia el cuello. Rematar el borde exterior de las vistas frontal central y de la vista del escote.

12. Fijar las vistas y las vistas frontales centrales al delantero lados derechos juntos y coser los bordes delanteros centrales y el borde del cuello. Hacer pequeños cortes en curvas, recortar las esquinas, girar el cuello con el lado derecho hacia afuera, enderezar costuras, planchar. Coser a mano los márgenes de costura a lo largo de las costuras del cuello.

13. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser, doblar la cinta al bias hacia el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura.

14. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

15. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

16. Hacer ojales en el delantero derecho, coser los botones en el delantero izquierdo.

Dibujo técnico:

