

Robe À Épaules Tombantes - Patron de couture #2932

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 8 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet de la robe — 2.0 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Central dos supérieur - 2 pièces
2. Latéral dos supérieur - 2 pièces
3. Ceinture dos - 1 pièce
4. Central dos inférieur - 2 pièces
5. Latéral dos inférieur - 2 pièces
6. Central devant supérieur - 2 pièces
7. Latéral devant supérieur - 2 pièces

- 8. Ceinture devant - 2 pièces
- 9. Devant central inférieur - 2 pièces
- 10. Latéral devant inférieur - 2 pièces
- 11. Parementure devant centrale — 2 pièces
- 12. Parementure d'encolure dos — 1 pièce

Entoilage thermocollant:

- 1. Parementure devant centrale — 2 pièces
- 2. Parementure d'encolure dos — 1 pièce

INSTRUCTIONS:

- 1. Appliquer un entoilage thermocollant.
- 2. Cousez les coutures princesse sur le dos supérieur, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter. Coudre la couture centrale sur le dos supérieur, repasser les surplus de couture vers la gauche, surjeter.
- 3. Coudre la ceinture dos en dos supérieur, repasser sur les marges de couture vers ceinture, surjeter.
- 4. Coudre les princesses du dos supérieur (coudre les dos latéraux au dos central, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter. Coudre la couture centrale sur le bas inférieur, repasser les surplus de couture vers la gauche, surjeter.
- 5. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
- 6. Coudre les coutures princesse sur le devant supérieur, repasser les surplus de couture vers le centre et surjeter.
- 7. Coudre la ceinture devant sur le devant supérieur, repasser sur les marges de couture vers ceinture, surjeter.
- 8. Coudre les coutures princesse sur le devant inférieur (coudre les devants latéraux inférieurs sur le devant central inférieur), repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter.
- 9. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
- 10. Piquer les coutures d'épaule en crantant la valeur de couture de l'épaule sur le devant, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre couture de col, repasser la couture à part. Coudre le col dans l'encolure dos, repasser les marges de couture vers le col.
- 11. Coudre les coutures des épaules sur les parementures de l'encolure dos et les parementures centrales devant, clipser dans les coins et écarter. Coudre couture de col, repasser la couture à part. Coudre le col dans l'encolure de la parementure, repasser les marges de couture vers le col. Surjeter le bord extérieur des

parementures devant centrales et de la parementure d'encolure.

12. Épingler les parementures et les parementures devant centrales sur le devant endroit contre endroit et coudre les bords centraux du devant et le bord du col. Faire de petites coupes dans les courbes, couper les coins, tourner le col à l'endroit, redresser les coutures, repasser. Coudre à la main les surplus de couture le long des coutures du col.

13. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit et coudre, replier le biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture.

14. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

15. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

16. Faire des boutonnieres sur le devant droit, coudre les boutons sur le devant gauche.

DESSIN TECHNIQUE:

