

Kleid Mit Lockerem Rock - Schnittmuster #2937

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nahtzugaben – 1.0 cm, nahtzugabe am saum des kleidungsstücks – 3 cm, nahtzugabe des ärmelsaums – 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil – 2 Stück
2. Unterer Rückenteil – 2 Stück
3. Oberes Vorderteil – 1 Stück am Falz
4. Unteres Vorderteil – 1 Stück am Falz
5. Ärmel – 2 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
7. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des unteren Rückenteils nähen und Raffungen machen. Das untere Rückenteil an das obere Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln, versäubern.
3. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Nähen die Mittelkanten von der Markierung für den Reißverschluss bis zur Unterkante, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Abnäher an den oberen Vorderteilen annähen, den inneren teil nach oben bügeln.
5. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des unteren Vorderteils nähen und Raffungen machen. Unteres Vorderteil an oberes Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln, versäubern.
6. Die Seiten- und Schulternähte des Kleidungsstücks nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.
7. Schulternaht am vorderen Halsausschnittbesatz und am hinteren Halsausschnittbesatz nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Besätze am Kleidungsstück feststecken rechts auf rechts und den vorderen Halsausschnitt und den hinteren Halsausschnitt nähen. In Kurven einclipsen, Besatz auf die linke Seite wenden, glätten, bügeln. Von Hand an der Schulternaht und am Reißverschlussband entlang annähen.
8. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Die Ärmel entsprechend den Markierungen in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
9. Die Nahtzugaben für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

