

Vestido Con Falda Holgada - Patrón de costura #2937

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible.

Márgenes de costura: todos los márgenes de costura - 1.0 cm,
margen de costura a lo largo del dobladillo de la prenda - 3 cm,
margen de costura del dobladillo de la manga - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda superior - 2 piezas
2. Espalda inferior - 2 piezas
3. Delantero superior - 1 pieza en pliegue
4. Delantero inferior - 1 pieza en pliegue
5. Manga - 2 piezas
6. Vista del escote trasero - 2 piezas
7. Vista del escote delantero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero – 2 piezas
2. Vista del escote delantero – 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde superior de la parte inferior de la espalda y hacer fruncidos. Coser la parte inferior de la espalda a la parte superior de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia arriba, rematar.
3. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser los bordes centrales desde la marca para la cremallera hasta el borde inferior, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
4. Coser pinzas en las piezas superiores del delantero, planchar la parte interior hacia arriba.
5. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde superior de la pieza delantera inferior y hacer fruncidos. Coser el delantero inferior al delantero superior, planchar los márgenes de costura hacia arriba, rematar.
6. Coser las costuras laterales y de los hombros de la prenda, planchar las costuras hacia atrás, rematar.
7. Coser la costura del hombro en la vista del escote delantero y en la vista del escote trasero, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar las vistas a la prenda lados derechos juntos y coser el escote delantero y el escote trasero. Hacer pequeños cortes en curvas, girar la vista hacia el revés, enderezar, planchar. Coser a mano a la prenda a lo largo de la costura del hombro y a lo largo de la cinta de la cremallera.
8. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las mangas en las sisas haciendo juego con las marcas, rematar y planchar.
9. Rematar los márgenes de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

