

Trägerkleid Mit Dekorativem Bustier-Oberteil - Schnittmuster #2934

Stoffempfehlungen: gestreifte Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern.

Achtung! Der Fadenlauf an den oberen Vorder- und Rückenteilen ist für gestreifte Stoffe ausgelegt. Wenn Sie einen Stoff ohne Streifen oder Karos verwenden, sollte der Fadenlauf parallel zur Mittelkante verlaufen.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks — 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 2 Stück
2. Unterer Rückenteil - 2 Stück
3. Oberes Vorderteil 1 - 2 Stück
4. Oberes Vorderteil 2 - 2 Stück

- 5. Unteres Vorderteil - 1 Stück am Falz
- 6. Taschenbeutel — 4 Stück
- 7. Vorderer Besatz — 1 Stück
- 8. Rückenbesatz — 2 Stück

Klebevlies:

- 1. Vorderer Besatz — 1 Stück
- 2. Rückenbesatz — 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Die Kellerfalten an den unteren Rückenteilen nach den Markierungen legen und feststeppen. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln, versäubern.
3. Die hintere Mittelnäht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Oberes Vorderteil 1 und oberes Vorderteil 2 zusammennähen, die Naht auseinander bügeln, versäubern. Das linke und das rechte obere Vorderteil zusammennähen, die Nahtzugaben auseinanderbügeln und versäubern.
5. Die Kellerfalten an den unteren Vorderteilen nach den Markierungen legen und feststeppen. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln, versäubern.
6. Taschenbeutel an das Rückenteil und das Vorderteil nähen, Nahtzugaben versäubern. Seitennähte nähen und gleichzeitig die Taschenbeutel nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. 2 Träger zuschneiden, seine Breite sollte gleich sein 4 cm. Das Teil der Länge nach zur Hälfte bügeln, rechte Seite raus. Anschließend das Teil auffalten und die Längskanten zur markierten Mittellinie bügeln. Absteppen an 0.1 cm vom Rand.
8. Seitenkanten der Besätze vernähen, die Naht auseinander bügeln. Versäubern Unterkante. Den Besatz auf das Kleidungsstück stecken rechte Seite nach unten und Oberkante nähen, dabei den Träger zwischen die Teile legen In Nahtzugaben einclippen, den Besatz falten auf die linke Seite und bügeln. Den Beleg entlang der Seitennähte am Kleidungsstück und am Reißverschlussband festheften.
9. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.
10. Zieh das Kleid an, Länge der Träger anpassen. Unterkanten versäubern und von Hand nähen am Rückenteil.

Technische Zeichnung:

