

Bluse Mit Schößchen - Schnittmuster #2936

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, 5 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks - 1.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberes mittleres Rückenteil - 2 Stück
2. Oberes seitliches Rückenteil - 2 Stück
3. Unterer Rückenteil - 1 Stück am Falz
4. Oberes mittleres Vorderteil - 2 Stück
5. Oberes seitliches Vorderteil - 2 Stück
6. Unteres Vorderteil - 1 Stück am Falz

- 7. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
- 8. Hinteres Halsausschnittbesatz — 1 Stück
- 9. Ärmel — 2 Stück
- 10. Manschette — 2 Stück

Klebevlies:

- 1. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
- 2. Hinteres Halsausschnittbesatz — 1 Stück
- 3. Manschette — 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Die hintere Mittelnäht nähen, nach links bügeln, versäubern. Die seitlichen Rückenteile an das mittlere Rückenteil nähen, nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern.
3. Die seitlichen Vorderteile an das mittlere Vorderteil nähen, nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern.
4. Schulternähte nähen, die nahtzugaben nach hinten bügeln, versäubern.
5. Die Schulterkanten der vorderen Mittelbesätze und des hinteren Halsausschnittbesatzes zusammennähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Die vorderen Mittelbesätze auf das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und den hinteren Halsausschnitt und die mittleren Vorderkanten nähen. Nahtzugaben entlang der Rundungen einschneiden, Ecken wegschneiden, den mittleren vorderbesatz auf die linke seite wenden, glätten, bügeln. Rechtes Vorderteil auf linkes Vorderteil stecken und am unteren Rand zusammenheften.
6. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des unteren Rückenteils nähen und Raffungen machen. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln, versäubern.
7. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des unteren Vorderteils nähen und Raffungen machen. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln, versäubern.
8. Seitennähte nähen, die nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.
9. Ärmelnaht nähen, versäubern und bügeln. Einen Kräuselstich entlang der Ärmelkugel nähen und Raffungen machen. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
10. Manschette zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren rechte Seite raus und bügeln. Die äußere Manschette an die Unterkante des Ärmels nähen, die Nahtzugaben in Richtung der Manschette bügeln. Nahtzugabe der inneren Manschette umschlagen und absteppen in Naht.

11. Den Saum des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
12. Knopflöcher am rechten Vorderteil machen, knöpfe auf der linken seite annähen.

Technische Zeichnung:

