

Blouse À Basque - Patron de couture #2936

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, 5 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 1.5 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central supérieur - 2 pièces
2. Dos latéral supérieur - 2 pièces
3. Dos inférieur - 1 pièce au pli
4. Devant central supérieur - 2 pièces
5. Devant latéral supérieur - 2 pièces
6. Devant inférieur - 1 pièce au pli
7. Parementure devant centrale - 2 pièces

- 8. Parementure d'encolure dos — 1 pièce
- 9. Manche — 2 pièces
- 10. Poignet — 2 pièces

Entoilage thermocollant:

- 1. Parementure devant centrale - 2 pièces
- 2. Parementure d'encolure dos — 1 pièce
- 3. Poignet — 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre la couture centrale du dos, repasser les surplus de couture vers la gauche, surjeter. Coudre les pièces latérales du dos au centre du dos, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter.
3. Coudre les devants latéraux au devant central, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter.
4. Coudre les coutures des épaules, repasser les surplus de couture vers l'arrière, surjeter.
5. Coudre les bords des épaules des parementures devant centrales et de la parementure encolure dos, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épingler les parementures centrales du devant sur le vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure dos et les bords milieu devant. Faire de petites coupes dans les marges de couture le long des courbes, couper les coins, retourner les parementures centrales du devant sur l'envers, redresser, repasser. Mettre le devant droit sur le devant gauche et faufilez ensemble le long du bord inférieur.
6. Coudre un large point droit le long du bord supérieur du bas du dos et faire des fronces. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut, surjeter.
7. Coudre un large point droit le long du bord supérieur du bas du devant et faire des fronces. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut, surjeter.
8. Coudre les coutures latérales, repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.
9. Coudre la couture des manches, surjeter et repasser. Coudre un large point droit le long de la tête de manche et faire des fronces. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
10. Coudre le poignet dans un anneau, repasser la couture à part. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Piquer la manchette extérieure au bord inférieur de la manche, repasser les surplus de couture vers le poignet. Repliez la marge de couture du poignet intérieur et surpiquer dans la couture.

11. Surjeter l'ourlet du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
12. Faire des boutonnieres sur le devant droit, coudre les boutons sur celui de gauche.

DESSIN TECHNIQUE:

