

Camcetta Con Peplo - Cartamodello #2936

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, 5 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo - 1.5 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale superiore - 2 pezzi
2. Dietro laterale superiore - 2 pezzi
3. Dietro inferiore - 1 pezzo con piega
4. Davanti centrale superiore - 2 pezzi
5. Davanti laterale superiore - 2 pezzi
6. Davanti inferiore - 1 pezzo con piega

7. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
8. Paramontura dello scollo dietro — 1 pezzo
9. Manica — 2 pezzi
10. Polsino — 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro — 1 pezzo
3. Polsino — 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare i margini di cucitura verso sinistra, sorfilare. Cucire i dietro laterali al dietro centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare.
3. Cucire i davanti laterali al davanti centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare.
4. Cucire le cuciture delle spalle, stirare i margini di cucitura verso il dietro, sorfilare.
5. Cucire i bordi delle spalle delle paramonture centrali del davanti e della paramontura dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare le paramonture dei davanti centrali sul capo lato diritto contro lato diritto e cucire lo scollo del dietro e i bordi centrali del davanti. Intagliare le curve, tagliare via gli angoli, girare le paramonture dei davanti centrali sul lato rovescio, raddrizzare, stirare. Appuntare il davanti destro sul davanti sinistro e imbastire insieme lungo il bordo inferiore.
6. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore del dietro inferiore e fare delle arricciature. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto, sorfilare.
7. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore del davanti inferiore e fare delle arricciature. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto, sorfilare.
8. Cucire le cuciture laterali, stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare.
9. Cucire la cucitura della manica, sorfilare e stirare. Fare un punto di increspatura lungo la testa della manica e fare delle arricciature. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
10. Cucire il polsino ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Cucire il polsino esterno al bordo inferiore della manica, stirare i margini di cucitura verso il polsino. Piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura di.
11. Sorfilare l'orlo del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

12. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni su quella di sinistra.

DISEGNO TECNICO:

