

Kleid Mit Einsätzen - Schnittmuster #2843

Stoffempfehlungen: Kleiderstoffe aus Natur- oder Mischfasern in zwei kontrastierenden oder harmonisierenden Farben.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss; dekorative Schnalle.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks und den saum des ärmels – 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück am Falz
4. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
5. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück

- 7. Ärmel – 2 Stück
- 8. Gürtel – 1 Stück

Hauptstoff 2:

- 1. Vordereinsatz – 2 Stück
- 2. Rückeneinsatz – 2 Stück
- 3. Untere Einsatz – 4 Stück

Klebevlies:

- 1. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück
- 2. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnäht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
3. Den Rückeneinsatz an das seitliche Rückenteil nähen. Nahtzugaben versäubern und zur Seite bügeln. Den unteren Einsatz an das seitliche Rückenteil nähen. Nahtzugaben versäubern und zur Seite bügeln.
4. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln.
5. Das Gürtelteil der Länge nach rechts auf rechts falten und entlang der längeren Kante nähen. Gürtel auf rechts wenden, glätten und bügeln. Durch die dekorative Schnalle ziehen. Gürtel auf Vorderteil stecken entlang der markierten Linie und entlang Prinzessnähten zusammenheften.
6. Den Vorderteileinsatz an das seitliche Vorderteil nähen. Nahtzugaben versäubern und zur Seite bügeln. Den unteren Einsatz an das seitliche Vorderteil nähen. Nahtzugaben versäubern und zur Seite bügeln.
7. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln.
7. Schulternähte und Seitennähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
9. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz auf das Kleidungsstück stecken rechte Seite nach unten und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclippen, den Besatz falten auf die linke Seite und bügeln. Den Besatz entlang der Schulternaht und des Reißverschlussbandes mit Steppstichen an das Kleidungsstück nähen.
10. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Die Ärmel entsprechend den Markierungen in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.

11. Die Saumzugaben des Kleides und der Ärmel versäubern, auf die linke Stoffseite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

