

Vestido Con Piezas De Inserción - Patrón de costura #2843

Recomendaciones sobre la tela: tejidos para vestidos de fibras naturales o mezcladas, en dos colores contrastantes o coordinados.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible; hebilla decorativa.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para dobladillo de prenda y dobladillo de manga - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero central - 1 pieza en pliegue
4. Delantero lateral - 2 piezas
5. Vista del escote delantero — 1 pieza
6. Vista del escote trasero - 2 piezas
7. Manga - 2 piezas

8. Cinturón - 1 pieza

Tela principal 2:

1. Inserción frontal - 2 piezas
2. Inserción trasera - 2 piezas
3. Inferior inserto - 4 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero — 1 pieza
2. Vista del escote trasero - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central trasera desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
3. Coser la pieza de inserción de la espalda a la parte lateral de la espalda. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia el lado. Coser la pieza de inserción inferior a la parte lateral de la espalda. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia el lado.
4. Coser las espaldas laterales a la espalda central. Rematar las costuras y planchar hacia el centro.
5. Doblar la pieza del cinturón a lo largo, derecho con derecho y coser a lo largo del borde más largo. Cinturón girar a la derecha, enderezar y planchar. Pasar por la hebilla decorativa. Fijar con alfileres el cinturón en el delantero a lo largo de la línea marcada y hilvanar juntos a lo largo de las costuras de princesa.
6. Coser la pieza de inserción del delantero a la parte lateral del delantero. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia el lado. Coser la pieza de inserción inferior a la parte lateral del delantero. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia el lado.
7. Coser los delanteros laterales al delantero. Rematar las costuras y planchar hacia el centro.
7. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
9. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Sujeta con alfileres la vista a la prenda lado derecho hacia abajo y coser el escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la vista por el lado revés y planchar. Coser a mano la vista a la prenda a lo largo de la costura del hombro y la cinta de la cremallera.
10. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las mangas en las sisas haciendo juego con las marcas, rematar y planchar.

11. Sobre hilar los márgenes del dobladillo del vestido y de las mangas, plancharlos hacia el revés y pespuntearlos.

Dibujo técnico:

