

Robe Avec Empiècements - Patron de couture #2843

Recommandations sur le tissu: tissus pour robes en fibres naturelles ou mélangées, dans deux couleurs contrastantes ou assorties.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; fermeture éclair invisible; boucle décorative.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche – 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant central – 1 pièce au pli
4. Devant latéral - 2 pièces
5. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce
6. Parementure d'encolure dos – 2 pièces

- 7. Manche – 2 pièces
- 8. Ceinture – 1 pièce

Tissu principal 2:

- 1. Empiècement avant – 2 pièces
- 2. Empiècement dos – 2 pièces
- 3. Inférieur empiècement – 4 pièces

Entoilage thermocollant:

- 1. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce
- 2. Parementure d'encolure dos – 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos de la marque de la fermeture à glissière à l'ourlet, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
3. Piquer l'insert du dos à la partie latérale du dos. Surjeter les marges de couture et repasser vers le côté. Piquer l'insert inférieur à la partie latérale du dos. Surjeter les marges de couture et repasser vers le côté.
4. Coudre les dos latéraux au dos central. Surjeter les coutures et repasser vers le centre.
5. Plier la pièce de ceinture dans le sens de la longueur, endroit contre endroit et coudre le long du bord le plus long. Ceinture tourner à droite, redresser et repasser. Passer dans la boucle décorative. Épingler la ceinture sur le devant le long de la ligne marquée et arroser ensemble le long des coutures princesse.
6. Piquer l'insert du devant à la partie latérale du devant. Surjeter les marges de couture et repasser vers le côté. Piquer l'insert inférieur à la partie latérale du devant. Surjeter les marges de couture et repasser vers le côté.
7. Coudre les devants latéraux au devant. Surjeter les coutures et repasser vers le centre.
7. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
9. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épingler la parementure sur le vêtement côté droit vers le bas et coudre l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, plier la parementure sur l'envers et repasser. Coudre à la main la parementure au vêtement le long de la couture de l'épaule et du ruban de la fermeture éclair.
10. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marques, surjeter et repasser.

11. Surfiler les valeurs d'ourlet de la robe et des manches, les replier sur l'envers au fer et les surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

