

## Abito Con Inserti - Cartamodello #2843

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** tessuti per abiti in fibre naturali o miste, in due colori a contrasto o coordinati.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** interfodere termoadesivo; cerniera nascosta; fibbia decorativa.

**MARGINI DI CUCITURA:** tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica – 2 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



## **TAGLIO:**

### **Nota sul taglio:**

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

*When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti centrale - 1 pezzo con piega
4. Davanti laterale - 2 pezzi
5. Paramontura dello scollo davanti — 1 pezzo

- 6. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
- 7. Manica - 2 pezzi
- 8. Cintura - 1 pezzo

Tessuto principale 2:

- 1. Inserto davanti - 2 pezzi
- 2. Inserto dietro - 2 pezzi
- 3. Inferiore inserto - 4 pezzi

Interfodera termoadesiva:

- 1. Paramontura dello scollo davanti — 1 pezzo
- 2. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

## ISTRUZIONI:

- 1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
- 2. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura della cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
- 3. Cucire l'inserto del dietro alla parte laterale del dietro. Sorfilare i margini di cucitura e stirare verso il lato. Cucire l'inserto inferiore alla parte laterale del dietro. Sorfilare i margini di cucitura e stirare verso il lato.
- 4. Cucire i dietro laterali al dietro centrale. Sorfilare le cuciture e stirare verso il centro.
- 5. Piegare il pezzo della cintura nel senso della lunghezza, diritto contro diritto e cucire lungo il bordo più lungo. Cintura girare al diritto, raddrizzare e stirare. Infilare nella fibbia decorativa. Appuntare la cintura sul davanti lungo la linea marcata e imbastire insieme lungo le cuciture a principesse.
- 6. Cucire l'inserto del davanti alla parte laterale del davanti. Sorfilare i margini di cucitura e stirare verso il lato. Cucire l'inserto inferiore alla parte laterale del davanti. Sorfilare i margini di cucitura e stirare verso il lato.
- 7. Cucire i davanti laterali al davanti. Sorfilare le cuciture e stirare verso il centro.
- 7. Cucire le cuciture delle spalle e laterali. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
- 9. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura al capo lato diritto verso il basso e cucire il bordo dello scollo. Intagliare i margini di cucitura, piegare la paramontura sul rovescio e stirare. Cucire a mano la paramontura al capo lungo la cucitura della spalla e il nastro della cerniera.
- 10. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi facendo coincidere le marcatura, sorfilare e stirare.

11. Rifinire con la tagliacuci i margini dell'orlo dell'abito e delle maniche, ripiegarli sul rovescio con il ferro e impunturare.

**DISEGNO TECNICO:**

