

Vestido Con Hombros Descubiertos - Patrón de costura #2933

Recomendaciones sobre la tela: tejidos mixtos/naturales de lino.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; encaje, su ancho debe ser igual 4 cm; 1 botón.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Vista espalda - 4 piezas
4. Vista delantera - 2 piezas
5. Bolso de bolsillo - 4 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista espalda - 2 piezas
2. Vista delantera - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser el borde central desde la marca de hendidura hasta el borde inferior. Planchar la costura abierta. Pespuntear a lo largo de la abertura a 0,2 cm del borde para fijarla.
3. Pespuntear encaje al delantero de acuerdo con las marcas.
4. Rematar por separado laterales bordes. Coser las bolsas de los bolsillos al delantero y a la espalda. Comenzar y terminar la costura exactamente en la línea marcada de unión de la bolsa del bolsillo. Coser las costuras laterales y las bolsas de los bolsillos en una sola operación, desde la sisa hasta la marca de la abertura. Sobrehilar las bolsas de los bolsillos. Planchar los márgenes de costura abiertos. Pespuntear a lo largo de la abertura a 0,5 cm del borde para fijarla.
5. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 5 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bias por el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
6. Cosa una puntada recta ancha a lo largo del escote delantero entre las muescas y hacer fruncidos. Coser la vista exterior del escote al delantero. Planchar los márgenes de costura hacia la vista.
7. Coser la vista exterior de la espalda al escote de la espalda. Hacer piquetes en los márgenes de costura y plancharlos hacia la vista. Coser las costuras de los hombros de las vistas exteriores. Planchar la costura abierta.
8. Corte (o tome listo) la cinta al bias, su ancho debe ser igual a 2.5 cm y su longitud debe ser igual a 10 cm para ojal de bucle. Doblar la cinta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a 0.3 cm desde el pliegue. Cortar los márgenes de costura cerca de la costura, girar la cinta con el lado derecho hacia afuera y enderezar la pieza enrollada. Ajustar la longitud del bucle.
9. Coser las costuras de los hombros en las vistas interiores. Planchar la costura abierta. Rematar el borde exterior.
10. Fija la vista interior al delantero, coser el escote y los bordes posteriores centrales, insertando el ojal del bucle. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la vista por el lado revés y planchar. Pespuntear la vista interior a la costura de la vista exterior vistas. Hacer piquetes en el margen de costura de la vista interior,

doblar los márgenes de costura hacia dentro y unir las vistas a la altura de las costuras de los hombros.

11. Rematar el dobladillo de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

12. Coser un botón en la vista posterior.

Dibujo técnico:

