

Bluse Mit Weiten Ärmeln - Schnittmuster #2889

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels – 2 cm; andere nähte – 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderpasse - 2 Stück
3. Vorderteil - 1 Stück am Falz
4. Ärmel - 2 Stück
5. Kragen — 2 Stück
6. Mittelvorderbesatz - 2 Stück

7. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Klebevlies:

1. Kragen — 1 Stück
2. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen. Entlang der Umbruchlinie des Revers an der vorderen Passe einen 1 cm breiten Streifen Bügeleinlage aufbügeln.
2. Die vordere Passe entlang der senkrechten Kante an das Vorderteil nähen. Nahtzugaben versäubern, [J3722](#).
3. Schulternähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
4. Stecken Sie den oberen Kragen auf den unteren Kragen und nähen Sie die Ecken und die Außenkante zusammen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Kragen und Kleidungsstück. Einkerben in die Kurven der Nahtzugaben, Nähe der Markierung in die Nahtzugabe einschneiden. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln.
5. Nähen und die Schulterkanten des hinteren Halsausschnittbesatzes und des vorderen Mittelbesatzes auseinanderbügeln. Versäubern äußere Nahtzugaben.
6. Vorderen Mittelbesatz rechts auf rechts auf das Vorderteil legen, zusammenstecken und nähen entlang der mittleren Vorderkante. Nähen Sie nach oben bis zur Kerbe, die das Ende der Kragennaht markiert. Nahtzugaben an den Kurven zurückschneiden. Drehen Sie den mittleren Vorderbesatz auf rechts, Nähte glätten.
7. Den Unterkragen in den Halsausschnitt der Bluse und den Oberkragen in den Halsausschnitt des Rückenbelegs und der vorderen Mittelbelege einnähen, dabei die Nahtzugabe an der Ecke einschneiden. Die Nahtzugaben des Kragens einschneiden, auseinanderbügeln und dicht an der Naht zusammennähen.
8. Die rechte Passe auf die linke Passe legen, dabei die Mittelmarkierungen aufeinanderlegen und entlang der Unterkante zusammenheften. Die Passen an das Vorderteil nähen am unteren Rand, versäubern und nach unten bügeln.
9. Ärmel in die Armausschnitte nähen. Versäubern und bügeln.
10. Seitennaht nähen, Ärmelnaht weiter nähen. Nahtzugaben versäubern und nach hinten bügeln. Untere Ärmelkante versäubern, nach innen falten auf die linke Seite und absteppen.
11. Die Nahtzugabe entlang des Saums umschlagen nach innen an 1 cm, dann wieder um 1 cm und absteppen.

Technische Zeichnung:

