

Blusa Con Mangas Amplias - Patrón de costura #2889

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva.

Márgenes de costura: Margen de costura para dobladillo de prenda y dobladillo de manga - 2 cm; otras costuras - 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Canesú delantero - 2 piezas
3. Delantero - 1 pieza en pliegue
4. Manga - 2 piezas
5. Cuello - 2 piezas
6. Vista frontal central - 2 piezas
7. Vista del escote trasero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Cuello — 1 pieza
2. Vista frontal central - 2 piezas
3. Vista del escote trasero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva. Aplicar una tira de entretela termoadhesiva de 1 cm de ancho a lo largo de la línea de quiebre de la solapa en el canesú delantero.
2. Coser el canesú delantero al delantero a lo largo del borde vertical. Rematar los márgenes de costura, .
3. Coser las costuras de los hombros. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
4. Sujeta con alfileres el cuello superior al cuello inferior y cose las esquinas y el borde exterior. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura entre el cuello y la prenda. Realizar cortes en las curvas de las márgenes de costura, cortar el margen de costura cerca de la marca. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar.
5. Coser y planchar aparte los márgenes de costura a lo largo de los bordes de los hombros del frente del escote trasero y del frente central. Rematar externo márgenes de costura.
6. Coloque la vista frontal central en el delantero, con los lados derechos juntos, unir con alfileres y coser a lo largo del borde delantero central. Coser hacia arriba hasta la muesca que marca el final de la costura del cuello. Recortar las márgenes de costura en las curvas. Girar las vistas frontales centrales hacia la derecha, enderezar costuras.
7. Coser el cuello inferior al escote de la blusa y el cuello superior al escote de la vista de la espalda y de las vistas centrales del delantero, haciendo un piquete en el margen de costura de la esquina. Cortar los márgenes de costura del cuello, presionar para separar y coser con un pespuntear cerca de la costura.
8. Superponer el canesú derecho al izquierdo, haciendo coincidir las marcas centrales, e hilvanarlos juntos a lo largo del borde inferior. Coser canesú al delantero a lo largo del borde inferior, rematar y planchar hacia abajo.
9. Coser las mangas en las sisas. Rematar y planchar.
10. Coser la costura lateral y continuar cosiendo la costura de la manga. Rematar los márgenes de costura y hierro hacia atrás. Rematar el borde inferior de la manga, doblar por dentro por el lado revés y pespuntear.
11. Doblar por debajo del margen de costura a lo largo del dobladillo hacia adentro a 1 cm, después de nuevo a 1 cm y pespuntear.

Dibujo técnico:

