

Wickelbluse - Schnittmuster #2941

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 1 Knopf; 1 inner. Knopf.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Rechte vorderteil - 1 Stück
3. Linke vorderteil - 1 Stück
4. Ärmel - 2 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
6. Mittelvorderbesatz des rechtes Vorderteil - 1 Stück

7. Mittelvorderbesatz des linkes Vorderteil – 1 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz — 1 Stück
2. Mittelvorderbesatz des rechtes Vorderteil – 1 Stück
3. Mittelvorderbesatz des linkes Vorderteil – 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Die hintere Mittelnäht nähen, nach links bügeln, versäubern. Taillenabnäher nähen, das inneres Teil in Richtung Mitte bügeln.
3. Vordere Abnäher nähen, den inneren teil nach oben bügeln. Taillenabnäher nähen, das inneres Teil in Richtung Mitte bügeln.
4. Schulternähte nähen, die nahtzugaben nach hinten bügeln, versäubern.
5. Einen Stoffstreifen von 4 cm Breite und 90-100 cm Länge zuschneiden. Den Streifen der Länge nach zur Hälfte links auf links falten und bügeln. Die Längskanten nach innen umschlagen und bügeln. Mit einer Naht fixieren. Die Kordel in zwei gleich lange Teile schneiden.
6. Stitch the side seams, inserting one piece of cord into the left side seam. Die Nahtzugaben nach hinten bügeln, versäubern.
7. Die Schulterkanten der vorderen Mittelbesätze und des hinteren Halsausschnittbesatzes zusammennähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Die vorderen Mittelbelege rechts auf rechts auf das Kleidungsstück legen und den hinteren Halsausschnitt sowie die Vorderkanten verstürzen, dabei das zweite Kordelstück in die rechte Vorderkante einfassen. In Kurven einclippen, Ecken wegschneiden, den mittleren vorderbesatz auf die linke seite wenden, glätten, bügeln. Entlang der Vorderkanten und des hinteren Halsausschnitts 0,5 cm von der Kante entfernt absteppen.
8. Ärmelnaht nähen, versäubern und bügeln. Einen Kräuselstich entlang der Ärmelkugel nähen und Raffungen machen. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
9. Den Saum des Kleidungsstücks und den Ärmelsaum versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
10. Knopfloch am rechten Vorderteil einarbeiten, Knöpfe auf der linken Seite annähen. Machen Sie das innere Knopfloch am linken vorderteil. Den inneren Knopf gegenüber dem entsprechenden Knopfloch annähen.

Technische Zeichnung:

