

Bluse Mit Dekorativem Bindeband - Schnittmuster #2891

Stoffempfehlungen: Blusenstoffe, dünne natürliche/gemischte Jeansstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, 7 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks – 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil – 1 Stück am Falz
2. Rückenpasse – 1 Stück am Falz
3. Vorderteil – 2 Stück
4. Vorderpasse – 2 Stück
5. Ärmel – 2 Stück
6. Kragen – 2 Stück

- 7. Stehkragen – 2 Stück
- 8. Leiste – 4 Stück
- 9. Manschette – 2 Stück

Klebevlies:

- 1. Kragen – 1 Stück
- 2. Stehkragen – 1 Stück
- 3. Leiste – 2 Stück
- 4. Manschette – 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Rückenpasse an Ruckenteil nähen. Nahtzugaben versäubern, nach oben bügeln. Zierstich nähen an 0.5 cm von Naht.
3. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des Vorderteils nähen und Raffungen machen. Passe an das Vorderteil nähen. Nahtzugaben versäubern und nach oben bügeln. Zierstich nähen an 0.5 cm von Naht.
4. Einen Stoffstreifen von 4 cm Breite und 90-100 cm Länge zuschneiden. Den Streifen der Länge nach zur Hälfte links auf links falten und bügeln. Die Längskanten nach innen umschlagen und bügeln. Mit einer Naht fixieren. Die Kordel in zwei gleich lange Teile schneiden.
5. Die Knopfleisten rechts auf rechts zusammenstecken und Außenkante nähen, in nahtzugaben einclipsen, auf rechts wenden, glätten, bügeln. Die äußere Knopfleiste an die rechte Seite des Vorderteils nähen, einfügen die Baende nach Markierungen. Die Nahtzugabe der inneren Knopfleiste nach innen falten und absteppen von der rechten Seite an 0.2 cm vom Rand. Zierstich nähen an 0.2 cm vom Rand der vorderen Mittelbesätze.
6. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Die Kragen rechts auf rechts zusammenstecken und die Enden und die Außenkante des Kragens zusammennähen. Ecken wegschneiden. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Zierstich nähen an 0.5 cm von der Falte. Die Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken, den fertigen Kragen dazwischen legen und nähen, gleichzeitig die Enden des Stehkragens annähen. Beginnen und beenden Sie das Nähen genau an der markierten Stichlinie des Kragens. An den Rundungen in die Nahtzugabe einclipsen. Drehen Sie den fertigen Kragen auf rechts und bügeln.
8. Oberen Stehkragen in Halsausschnitt nähen, falten sie die ungesäumte kante des unteren standkragens und in die Naht des oberen Stehkragens absteppen.
9. Einen Kräuselstich entlang des Ärmelkugels nähen und Raffungen machen. Die Ärmelnahtzugaben einzeln versäubern. Die Ärmelnaht von oben bis zur Schlitzmarkierung nähen, die Naht auseinander bügeln. Ärmel in

die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.

10. Einen Kräuselstich entlang der Unterkante des Ärmels nähen und Raffungen machen. Das Manschettenteil der Länge nach zur Hälfte falten, dabei die rechte Stoffseite nach innen legen und Seitenkanten nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Manschettennaht. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Außenseite des Bündchens an den Ärmel nähen, die Nahtzugabe der inneren Manschette nach innen umschlagen und im Ansatznahtschatten der äußeren Manschette feststeppen. Die Manschette rundherum 0,5 cm von der Kante entfernt absteppen.

11. Die Nahtzugabe entlang des Saums versäubern auf die linke Seite bügeln und absteppen.

12. Die Knopflöcher am rechten Vorderteil und an den Manschetten arbeiten. Die Knöpfe am linken Vorderteil und an den Manschetten annähen.

Technische Zeichnung:

