

Blusa Con Lazada Decorativa - Patrón de costura #2891

Recomendaciones sobre la tela: tejidos para blusas, finas tejidos vaqueros naturales/mixtos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, 7 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Canesú trasero - 1 pieza en pliegue
3. Delantero - 2 piezas
4. Canesú delantero - 2 piezas
5. Manga - 2 piezas
6. Cuello - 2 piezas
7. Collar del soporte - 2 piezas

- 8. Tapeta – 4 piezas
- 9. Puño – 2 piezas

La entretela adhesiva:

- 1. Cuello – 1 pieza
- 2. Collar del soporte – 1 pieza
- 3. Tapeta - 2 piezas
- 4. Puño – 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser el canesú trasero a la espalda. Rematar los márgenes de costura, planchar hacia arriba. Coser una puntada decorativa a 0.5 cm de la costura.
3. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde superior del frente. y hacer fruncidos. Coser el canesú al delantero. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba. Coser una puntada decorativa a 0.5 cm de la costura.
4. Cortar una tira de tela de 4 cm de ancho y 90-100 cm de largo. Doblar la tira por la mitad a lo largo, revés con revés, y planchar. Doblar los bordes longitudinales hacia dentro y planchar. Coser una puntada de fijación. Cortar el cordón en dos partes iguales.
5. Sujetar las tapetas con alfileres, con los lados derechos juntos y coser el borde exterior, hacer cortes en los márgenes de costura, girar a la derecha, enderezar, planchar. Coser la tapeta exterior al lado derecho del delantero, insertando los lazos de acuerdo con las marcas. Doblar por dentro el margen de costura de la tapeta interior y pespuntear desde el lado derecho a 0.2 cm desde el borde. Coser una puntada decorativa a 0.2 cm desde el borde de las vistas frontales centrales.
6. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Junte los cuellos con alfileres, con los lados derechos juntos, y cosa los extremos y el borde exterior del cuello. Recortar las esquinas. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Coser una puntada decorativa a 0.5 cm desde el pliegue. Fijar los collares de soporte juntos con los lados derechos juntos, insertar el collar listo entre ellos y coser, coser los extremos del cuello alto al mismo tiempo. Comience y detenga la costura exactamente en la línea de costura marcada de cuello. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura en las curvas. Voltee el cuello terminado con el lado derecho hacia afuera y planchar.
8. Coser el cuello alto superior en el escote, doble el borde sin rematar del cuello alto inferior y pespuntear en la costura del cuello alto superior.
9. Coser una puntada ancha y recta a lo largo de la cabeza de la manga y hacer fruncidos. Sobre hilar por

separado los márgenes de las costuras de las mangas. Coser la costura de la manga desde arriba hasta la marca de la hendidura, planchar la costura aparte. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.

10. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde inferior de la manga y hacer fruncidos. Doblar la pieza del puño por la mitad a lo largo, con el derecho hacia dentro y coser los bordes laterales. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Voltear la pieza por el derecho, planchar. Coser el lado exterior del puño a la manga, doblar hacia dentro el margen de costura del puño interior y pespuntearlo en la costura de unión del puño exterior. Pespuntear todo el contorno del puño a 0,5 cm del borde.

11. Rematar el margen de costura a lo largo del dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga planchar sobre el revés y pespuntear.

12. Hacer los ojales en el delantero derecho y los puños. Coser los botones en el delantero izquierdo y los puños.

Dibujo técnico:

