

Blusa Con Laccio Decorativo - Cartamodello #2891

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti per bluse, sottili Tessuti jeans naturali/misti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, 7 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Carre dietro - 1 pezzo con piega
3. Davanti - 2 pezzi
4. Carré del davanti - 2 pezzi
5. Manica - 2 pezzi
6. Colletto - 2 pezzi

- 7. Collo alto - 2 pezzi
- 8. Linguetta - 4 pezzi
- 9. Polsino - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

- 1. Colletto - 1 pezzo
- 2. Collo alto - 1 pezzo
- 3. Linguetta - 2 pezzi
- 4. Polsino - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire il carrè del dietro al dietro. Sorfilare i margini di cucitura, stirare verso l'alto. Fare una cucitura decorativa a 0.5 cm dalla cucitura.
3. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore del davanti e fare delle arricciature. Cucire il carrè al davanti. Sorfilare i margini di cucitura e stirare verso l'alto. Fare una cucitura decorativa a 0.5 cm dalla cucitura.
4. Tagliare una striscia di tessuto larga 4 cm e lunga 90-100 cm. Piegare la striscia a metà nel senso della lunghezza, rovescio contro rovescio, e stirare. Ripiegare i bordi longitudinali verso l'interno e stirare. Eseguire una cucitura di fissaggio. Tagliare il cordoncino in due parti uguali.
5. Appuntare insieme le linguette, dritto contro dritto e cucire il bordo esterno, intagliare i margini di cucitura, girare al dritto, raddrizzare, stirare. Cucire la linguetta esterna al lato dritto del davanti, inserendo legacci secondo le marcatura. Piegare verso l'interno il margine di cucitura della linguetta interna e impunturare dal lato dritto a 0.2 cm dal bordo. Fare una cucitura decorativa a 0.2 cm dal bordo delle paramonture frontali centrali.
6. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Appuntare i colli insieme, lato dritto contro lato dritto, e cucire le estremità e il bordo esterno del collo. Tagliare via gli angoli. Girare il colletto al dritto, raddrizzare e stirare. Fare una cucitura decorativa a 0.5 cm dalla piega. Appuntare i colli alti insieme dritto contro dritto, inserire il collo finito tra di loro e cucire, cucendo contemporaneamente le estremità del collo alto. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea di cucitura marcata del colletto. Intagliare i margini di cucitura sulle curve. Rivoltare il colletto finito sul dritto e stirare.
8. Cucire il collo alto superiore nello scollo, piegare il bordo non finito del collo alto inferiore e impunturare nella cucitura del collo alto superiore.

9. Fare un punto di increspatura lungo la testa della manica e fare delle arricciature. Rfinire separatamente con la tagliacuci i margini delle cuciture delle maniche. Cucire la cucitura della manica dall'alto fino alla marcatura per l'apertura, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
10. Fare un punto di increspatura lungo il bordo inferiore della manica e fare delle arricciature. Piegare il polsino a metà nel senso della lunghezza, diritto contro diritto e cucire i bordi laterali. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura del polsino. Rivoltare il pezzo sul diritto, stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, ripiegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturarlo nella cucitura di attaccatura del polsino esterno. Impunturare tutto il contorno del polsino a 0,5 cm dal bordo.
11. Sorfilare il margine di cucitura lungo l'orlo stirare sul rovescio e impunturare.
12. Eseguire le asole sul davanti destro e sui polsini. Cucire i bottoni sul davanti sinistro e sui polsini.

DISEGNO TECNICO:

