

Jacke Mit Dekorativen Verschlüssen - Schnittmuster #2939

Stoffempfehlungen: natürliche/gemischte Anzugstoffe.

Sie werden auch brauchen: Futterstoff; Klebevlies; 5 asiatische Knebelverschlüsse; Schulterpolster.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels – 3 cm; andere nähte – 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
4. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
5. Oberer Ärmel - 2 Stück
6. Unterer Ärmel — 2 Stück

- 7. Stehkragen – 2 Stück
- 8. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
- 9. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Klebevlies:

- 1. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
- 2. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
- 3. Stehkragen – 1 Stück

Futterstoff:

- 1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
- 2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
- 3. Mittlerer Vorderteil – 2 Stück
- 4. Seitlicher Vorderteil – 2 Stück
- 5. Oberer Ärmel – 2 Stück
- 6. Unterer Ärmel – 2 Stück

Achtung! Die Futterteile werden abzüglich der Breite des vorderen Mittelbelegs und des hinteren Halsausschnittbelegs zugeschnitten

ANLEITUNG:

- 1. Klebevlies auftragen.
- 2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, die Naht auseinander bügeln. Hintere Mittelnäht nähen. Die Naht auseinander bügeln.
- 3. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen. Die Naht auseinander bügeln.
- 4. Schulternähte und Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
- 5. Die Teile des Stehkragens rechts auf rechts zusammenstecken und die Enden und die obere Kante zusammennähen. Ecken wegschneiden, kleine Schnitte in Nahtzugaben entlang der Rundungen machen, Stehkragen auf rechts drehen, glätten, bügeln. Den Stehkragen in den Ausschnitt nähen.
- 6. Die Ellbogennaht und die Vordernaht am Ärmel nähen, die Nahtzugaben zum Oberteil hin bügeln., versäubern. Die Ärmel entsprechend den Markierungen in die Armausschnitte nähen, das Stoff entlang der oberen Seite der Ärmelkugel anpassen, versäubern und bügeln. Nähen Schulterpolster.
- 7. Die Seitennähte des hinteren Halsausschnittbesatzes und des mittleren Vorderbesatzes nähen, die Naht auseinander bügeln. Vordere Mittelbesätze auf das Hauptteil stecken rechts auf rechts und vordere mittelkante, halsausschnitt und unterkante nähen. Ecken wegschneiden, kleine Schnitte in Nahtzugaben entlang der Rundungen machen, den mittleren Vorderbesatz und den Halsausschnittbesatz auf die linke Seite

falten, glätten, bügeln.

8. Die Saumzugaben der Jacke und der Ärmel auf die linke Seite bügeln.

9. Nähte am Futter nähen, eine Öffnung hinterlassen in der linken Ellenbogennaht des Ärmels. Futter an die vorderen Mittelbesätze und an den Besatz nähen. Die Nahtzugaben zum Futter bügeln. Das Futter an den Saum der Jacke und die Ärmelsäume annähen.

10. Die Besätze von Hand an die Schulternähte und die hintere Mittelnäht nähen. Drehen Sie die Jacke auf rechts durch die Öffnung. Die Öffnung zunähen.

11. Die dekorativen Verschlüsse an die Vorderteile annähen.

Technische Zeichnung:

