

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по продольным срезам бретели – 1 см; по всем остальным срезам 1.5 см,

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.



Раскрой:

Из основной ткани:

1. Сари – 1 деталь со сгибом
2. Бретель – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.6 – 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

Описание работы:

1. Сложить бретель вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной стороне. Вывернуть на лицевую сторону, расправить и приутюжить.
2. Притачать бретели к сари по разметке с лицевой стороны. Обметать сари по контуру. Отогнуть припуски на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

