

Stoffempfehlung: Jersey

Zutatten: Gummiband oder Gummifaden

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei auch doppelte und asymmetrische Teile berücksichtigen.

TIP:

Um das empfindliche Gewebe nicht zu beschädigen, ist es ratsam, bei elastischen Stoffen mit einer Nadel mit Kugelkopfspitze zu arbeiten (Jersey- bzw. Ballpointnadel). Mit einer Overlock-Maschine sollten 0.6 bis 0,8cm abgeschnitten werden. Damit die Säume elastisch bleiben, werden sie mit einer Zwillingsnadel oder einer Coverlock-Maschine umgenäht.



Zuschneiden:

1. Oberes Rückenteil – 1x
2. Unteres Rückenteil – 1x
3. Rückwärtiger Einsatz – 1x
4. Oberes Vorderteil – 2x
5. Unteres Vorderteil – 1x
6. Vorderer Einsatz – 1x
7. Vordere rechtes Unterteil – 1x

Nähen:

1. Seitenkante an Rückwärtiger- und Vorderer Einsatz kräuseln (die fertige Länge am Schnittmuster markiert).
2. Rückwärtige Teile passend zusammen nähen.

3. Am oberes und unteres Vorderteil die Falten passend legen und ca. 3-4 cm fest nähen.
4. Vorderer Ausschnitt mit Besatz säubern.
5. Vordere Oberteile links auf rechts legen, an untere Kante zusammen nähen.
6. Vordere Unterteile links auf rechts legen, an obere Kante zusammen nähen. Vorderteile zusammennähen.
7. Schulternähte schließen.
8. Kragenmittelnäht schließen, Kragen links auf links längst falten, mit Halsausschnitt am Rückenteil zusammennähen.
9. Ärmelkante(Ärmelnahtzugabe) nach links legen, bügeln, nach rechts wenden. Gummifaden von links zwischen Passzeichen an Faltenlinie legen, befestigen. Nahtzugabe nach links legen, fertig nähen.Seitennähte schließen.
10. Saum säubern.

