

Рекомендации по выбору ткани: шелковые плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: косая бейка, 2 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия 3 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!



Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Планка – 1 деталь
4. Планка1 – 2 детали
5. Кокетка – 1 деталь

Описание работы:

1. Планку сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Детали планки1 сложить лицом внутрь и обтачать нижний фигурный срез. Планку1 вывернуть и приутюжить.
2. Стачать вытачки на полочке. Заутюжить вытачки вверх. Заложить на полочке встречную складку. Складку заутюжить и закрепить по верхнему срезу полочки и по разметке на уровне талии.
3. Притачать планки к кокетке. Стачать кокетку с полочкой. Шов заутюжить вверх и обметать.

4. Стачать плечевые срезы. Швы заутюжить на спинку и обметать.
5. Подкроить косую бейку шириной 4 см для обработки проймы и горловины. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить. Аналогичным образом обработать горловину.
6. Обработать руликовую петлю. Притачать петлю к среднему срезу правой части спинки. Обметать средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от низа до надсечки и разутюжить. Прикрепить 2-3 стежками припуск среднего среза к горловине.
7. Стачать боковые срезы. Швы обметать и заутюжить на спинку. Прикрепить 2-3 стежками припуск бокового шва к пройме.
8. Низ изделия заутюжить на 3 см, затем подогнуть припуск еще на 1 см и настрочить.
9. на спинке и на кокетке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

